

# 对夹式不锈钢蝶阀 南京科宁阀门设备 三明不锈钢蝶阀

产品名称	对夹式不锈钢蝶阀 南京科宁阀门设备 三明不锈钢蝶阀
公司名称	南京科宁阀门有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	南京市江宁高新园区
联系电话	18114703133 18114703133

## 产品详情

手动通风蝶阀的主要特点：

- 1.设计新颖合理，结构紧凑，重量轻，开关快。
- 2.扭矩小，操作方便，法兰式不锈钢蝶阀供应，省力灵巧。
- 3.应使用适当的材料，以满足低、中、高介质温度和腐蚀性介质的要求。

2、电动通风蝶阀（蝶阀厂家）具有结构简单、体积小、重量轻、材料消耗低、安装尺寸小、开关快、90°往复旋转、驱动扭矩小等特点，三明不锈钢蝶阀，用于切断、连接和调节管道中的介质，具有良好的流体控制和密封性能，适用于烟气、粉尘、空气或含悬浮颗粒的流体，以及浑浊和浆液的流量调节和控制。

蝶阀安装使用注意事项：

- 1、安装前道确认本厂产品性能和介质流向箭头是否与运动工况相符，并将阀门内腔插洗干净，不允许在密封圈和蝶板上有附有杂质异物，未清洗前允许关闭蝶板，以免损坏密封圈。
- 2、碟板安装配套法兰建议采用碟阀法兰，即HGJ54-91型承插焊钢制法兰，如图三
- 3、安装在管道中的位置，zui佳位置为立装，但不能倒装。
- 4、使用中需要调节流量，有蜗轮箱进行控制。
- 5、开、闭次数较多的蝶阀，在二个月左右时间，打开蜗轮箱盖，检查黄油是否正常，应保持适量的黄油。

- 6、检查各联接部位要求压紧，即保证填料的蜜蜂性，大口径不锈钢蝶阀报价，又可保证阀杆转动灵活。
- 7、金属密封蝶阀产品不适合安装于管路末端，如必须安装于管路末端，需采取配装出口发兰，防止密封圈积压，对夹式不锈钢蝶阀，过位。
- 8、阀杆安装使用反应定期检查阀门使用效果，发现故障及时排除。

这时候窜出的燃烧气体的温度很高，瞬间的峰值接近2000℃，远远高于排气冲程中流经排气阀密封面的废气温度。排气阀的密封面材料可以经得起正常排气时的废气的冲刷，但经不起如此高压和高温的燃烧气体的冲刷，很短的时间就会造成排气阀烧损。尤其阀门卡住的是混在重油中的氧化铝和二氧化硅这些极硬颗粒，在造成排气阀关闭不密的同时，普通排气阀密封锥面在工作温度下硬度并不是很高，沉积的硬质燃烧产物颗粒在闭阀的撞击下，还可使颗粒嵌入密封面，并在高温燃气的冲刷和烧蚀下出现凹坑，凹坑贯穿密封面后形成漏气从而烧损气阀。

对夹式不锈钢蝶阀-南京科宁阀门设备-  
三明不锈钢蝶阀由南京科宁阀门有限公司提供。南京科宁阀门有限公司实力不俗，信誉可靠，在江苏南京的蝶阀等行业积累了大批忠诚的客户。科宁阀门带着精益求精的工作态度和不断的完善创新理念和您携手步入辉煌，共创美好未来！