

抗冲击、自润滑UHMW-PE异形件

产品名称	抗冲击、自润滑UHMW-PE异形件
公司名称	张家口市科诺工程塑料有限公司
价格	30.00/千克
规格参数	材质:UHMW-PE 产品特性:自润滑、耐磨损、耐腐蚀、 产品规格:可定制
公司地址	河北省张家口市宣化区经济开发区京张奥园区宣 顺大街1号(注册地址)
联系电话	13463317495

产品详情

详细说明

- 1.高分子量聚乙烯异形件具有高的抗磨性，它的分子量高达200万以上，它的抗磨性高于一般的合金，是它的6倍多，醛树脂的20多倍，是普通聚乙烯的6倍；
- 2.具有较高的耐冲性，在所有的工程塑料中是一种较强的塑料，像一般的材料在经过强烈的冲击会产生破损、裂纹。但高分子量聚乙烯异型材具有较强的冲击试验，可承受外力的强冲击、压力的波动。
- 3.该板材化学性质稳定、自滑性、耐低温性。高分子量聚乙烯异型材是一种饱和分子团，化学性质稳定，能够耐住强烈的化学性质；它的自身润滑相当的好，在一些环境恶劣的地方能体会出来。
- 4.使用寿命长，安装简单方便；

抗冲击、自润滑高分子量聚乙烯异形件技术参数

密度：0.935

断裂强度：29

断裂伸长率：350

硬度：40

熔点：136

体积电阻：1017

吸水率：< 0.01

产品展示