

# 紧急启动/停动按钮 紧急启动/停动按钮

产品名称	紧急启动/停动按钮 紧急启动/停动按钮
公司名称	浙江隆迈防爆电气有限公司
价格	1.00/个
规格参数	品牌:紧急启动/停动按钮 型号:紧急启动/停动按钮 类型:紧急启动/停动按钮
公司地址	浙江省温州市乐清市柳市镇金丝河村（注册地址）
联系电话	18367862323

## 产品详情

品牌	紧急启动/停动按钮	型号	紧急启动/停动按钮
类型	紧急启动/停动按钮	工作电源	DC19V，允许范围：DC14V~DC22V
环境温度	：-10 ~ +50（℃）	环境湿度	95%，不结露（%）
安装尺寸	90mm*144mm*58.5mm		

### gst-ld-8318a型紧急启动/停动按钮

gst-ld-8318a型紧急启动/停动按钮（非编码）1. 特点紧急启动/停动按钮用于控制气体灭火系统的启动及停止。通常安装在现场，当被保护的区域内发生火灾时，按下紧急启动按钮，即可向气体灭火控制盘发出信号。气体灭火控制盘发出气体喷洒命令，经延时，启动气体喷洒电磁阀。在延时期间，若现场人员确认无火灾发生，可立即按下紧急停动按钮，终止启动。为避免误操作，启动及停动按钮用玻璃罩进行保护，当发生火警时，击碎玻璃罩后再按下相应的按钮，使用后应及时更换玻璃片。2. 主要技术指标（1）工作电压：dc19v，允许范围：dc14v~dc22v（2）监视电流：0ma（3）报警电流 25ma（4）线制：与气体灭火控制盘采用三线制连接（5）无源输出触点容量：额定值dc60v/0.1a，接触电阻 100mw（6）使用环境：温度：-10 ~ +50 相对湿度 95%，不结露（7）外形尺寸：90mm\*144mm\*58.5mm