

## SH-200R旋转型点胶机/圆型点胶机

产品名称	SH-200R旋转型点胶机/圆型点胶机
公司名称	宁波经济技术开发区双和科技有限公司
价格	.00/个
规格参数	品牌:SHUANGHE 型号:SH-200R 电源电压:220V ( V )
公司地址	中国 浙江 宁波市 开发区小港亚星大厦二楼
联系电话	86 0574 86221892/86222165 13306660309

## 产品详情

品牌	SHUANGHE	型号	SH-200R
电源电压	220V ( V )	功率	1 ( W )

sh-200r旋转型点胶机主要特点是提供圆型的点胶程序。它由控制主机、旋转平台、气缸控制的上下滑块和光控到位开关等组成。滑块的上下位置，倾斜度和针筒的规格均可方便调整，从而可控制点胶圆周的直径。旋转台的转速、涂胶压力通过主机面板拨盘和减压阀作出调节。通过后板上功能选择开关它可实现二种功能(如图)：一是圆型走线。点胶线的粗细、圆周大小可任意调节，若处于自动循环状态，循环时间长短可通过拨盘调节；二是圆周点胶。它在圆型线上按照间隔角度点胶，间隔角度可任意调整，每点胶量的大小、圆的直径也可任意调节。此外，选择后板上的开关可调整旋转平台的方向（如逆转）。本机在原点胶机的基础上，配上优质的气缸和步进电机，特别是采用光控到位开关，极大地避免机械开关寿命短的缺点，使整机的可靠性极高。另外在圆周型的走线时采用特殊的程序控制以解决涂胶起点与终点接头部分不均衡现象。

二、技术指标 工作范围：0~200mm（圆周直径） 旋转角度：0~999度  
----- 圆型走线 间隔时间：0.1~9.9秒 ----- 圆型走线 间隔角度：0~99度 ----- 圆周点胶  
点胶时间：0.01~99.99秒 ----- 圆周点胶 转速：0~99级（约3~60转/分）  
输入气压：0.5mpa—0.7mpa 输出气压：0.05mpa—0.7mpa 输入电压：220v±10% 50hz 消耗功率：<25w  
外型尺寸：主机 330mm(长)×210mm(宽)×90mm(高) 直杆 240mm（高） 气缸行程：50mm  
可选针筒：5cc，10cc，35cc，55cc 重量：<7kg