

C61基本型点胶机/打胶机

产品名称	C61基本型点胶机/打胶机
公司名称	东莞市正科机电有限公司
价格	.00/件
规格参数	品牌:固瑞克GRACO 型号:C61 容量:60CC
公司地址	东莞市莞城东城西路城市花园A座403B号
联系电话	18024026099

产品详情

C61供胶系统采用CHECK-MATE 泵的供料系统

Check-Mate 泵和供料系统可靠地将单组分密封胶、黏合剂和其他中高粘度材料从料桶或桶中输送到计量和点胶系统。

可以轻松输送大部分中高粘度的单组份聚氨酯、硅胶、密封油脂等常用胶黏剂和密封胶。

--Check-Mate 泵功能|C61-60CC涂胶泵。

--Xtreme 耦合器：快速断开耦合器易于维修

--可选的封闭式湿杯：防止密封污染，允许再循环，减少了维护并延长了密封寿命

--套筒喉管密封：无需从柱塞上拆下即可轻松维修

--铸件出口和入口罩：改善结构完整性

--带浮动活塞密封件的活塞阀：在一定的材料粘度范围内大限度实现压力平衡

--坚硬的零配件涂层：杆和气缸上的标准 Severe Duty 涂层大限度延长了抗磨损寿命

--可更换阀座：大限度减少了维修成本

--浮动底盘：提供均匀的平衡和liuliang。

GRACO自动点胶系统, GRACO点胶设备为数以千计不同行业的客户实现了粘接、喷涂、润滑, 封装等其他组装应用中的流体jingque控制。graco设备应用于全球不同行业的制造领域。

我们的目的是利用我们选择的点胶工具来实现您的应用需求, 同时大限度地降低您的费用。

型自动液料供给器的大特点是: 可轻而易举的布施经jingque调校而划一的液量, 带来产品高质量, tigao生产效率, 保证生产过程中质与量均优。技术性能指标供液时间:

0.03s-1s, 0.1s-10s, 0.2s-20s, 0.3s-30s输入气压: 0.5mpa—0.7mpa输出气压: 0.05mpa—0.7mpa重复精度: 0.5%小滴点量: 0.005ml工作速度: > 300次/分输入电压: 220v \pm 10% 50hz消耗功率: < 15w外形尺寸: 220mm \times 63mm \times 165mm重量: < 3kg