

ab胶点胶机 ab胶自动点胶机

产品名称	ab胶点胶机 ab胶自动点胶机
公司名称	宁波经济技术开发区双和科技有限公司
价格	.00/个
规格参数	品牌:SHUANGHE 型号:KW600-W 电源电压:220 (V)
公司地址	中国 浙江 宁波市 开发区小港亚星大厦二楼
联系电话	86 0574 86221892/86222165 13306660309

产品详情

品牌	SHUANGHE	型号	KW600-W
电源电压	220 (V)	功率	50 (W)
空气源	0.7MPa	吐出时间调节	0-99.99 (S)
吐出频率	600 (次/分)	最小吐出量	0.0005 (ml)

kf600-w静态混合型点胶系统组成如图，它由adc-100g点胶机、二个kf-600点胶阀、二个储料筒、静态混合体、混合管和连接件组成。a、b两种胶水分别存于二个储料筒中，储料筒加压后，a、b通过料管流入胶阀，adc-100g点胶机控制胶阀的打开和关闭，a、b胶经胶阀控制后流入静态混合体，再通过特制螺旋混合管中的一连串左右旋叶片混合，流出a、b胶均匀的混合液。一、特点

不需要直接控制胶水回路，只需通过对气源的控制便可达到控制胶水吐出的。操作简单，使用方便，a、b胶水无需事先混合、搅拌，单胶分别进入并态混合器后使胶水充分混合便可获得均匀混合效果，节约胶水材料，省缺搅拌工序，保持生产现象干净、整洁。

特别对于a、b胶水混合后速干型胶水更具独特效果。

通过点胶机控制胶水的吐出，获得定量点动或连续流量的效果。

吸引的结构来防止吐出胶水的滴漏、垂滴。气缸采用复动结构，双气缸复位动作更准确、同步。

气缸和胶水腔是分开的，所以维修保养、调试和清洗都非常方便。液体接口处采用聚甲醛、氟塑胶、不锈钢和铝合金等材料，几乎可使用于所有胶水。通过微调出胶调节杆可控制a、b胶水的混合比例。(1 : 1-2 : 1)。