桌上型自动点胶机 SHUANGHE

产品名称	桌上型自动点胶机 SHUANGHE
公司名称	宁波经济技术开发区双和高科技有限公司
价格	.00/个
规格参数	品牌:SHUANGHE 型号:SH-250Y 电源电压:220（V）
公司地址	中国 浙江 宁波市 开发区小港亚星大厦二楼
联系电话	86 0574 86221892/86222165 13306660309

产品详情

品牌	SHUANGHE	型号	SH-250Y
电源电压	220（V）	功率	50（W）
空气源	0.7MPa	吐出时间调节	0-99.99（S）
吐出频率	600（次/分）	最小吐出量	0.0005（ml）

移动平台和点胶机完全结合的一体自动点胶机,完全自主生产。一、主要特点1、x、y、z三轴可作平面及立体运行；2、 可作点、线、圆、圆弧和椭圆等图形涂胶；3、三维位移由精密步进马达控制，精度与重复性高；4、 手持式示教器控制，编程方便、实观和快捷；5、大容量存储。999个动态存储文件，可用u盘作文件备份；6、cad协作修改，可将多种cad图形格式转换到示教盒，即时修改即时运行；7、群组功能。可快速复制、删除、修正、阵列、平移多个点，效率提高多达60% ；8、可单独对点进行出胶量的控制。可一次修改任意多个点的参数9、提供单步、多点模拟、单色加工、整体加工、循环自动加工等多种加工模式10、配备的针筒、针头等附件可直接安装；11、 体积紧凑，性价比更高；

二、技术性能1. 工作面积： x轴 -------- 250mm y轴 -------- 250mm z轴 -------- 50mm2. 精 度：0.1mm3. 移动速度：0-200mm/s4. 驱动方式：微型步进马达控制、同步带驱动5. 操作方式：手持式示教器编程操作6. 操作针筒：10cc、30cc、55cc、300cc和点胶控阀等7. 输入气压：0.5mpa—0.7mpa8. 输出气压：0.05mpa—0.7mpa9. 外型尺寸：480mm(长)×420mm(宽)×360mm(高)10. 重量：18.5kg11. 功率：交流220v、50va