

# HTF 9#消防高温排烟风机 高温排烟风机 奥伦空调

|      |                            |
|------|----------------------------|
| 产品名称 | HTF 9#消防高温排烟风机 高温排烟风机 奥伦空调 |
| 公司名称 | 德州奥伦空调设备有限公司               |
| 价格   | 面议                         |
| 规格参数 |                            |
| 公司地址 | 山东省德州市鲁权屯工业区               |
| 联系电话 | 13869212086                |

## 产品详情

### 高温排烟风机安装注意事项

山东省德州市骏焯空调设备有限公司是国内大型中央空调制冷系统集成供应商，高温排烟风机，公司生产销售中央空调系统、净化空调系统及配套产品、消防防火产品、防火阀、排烟阀、风量调节阀、消防排烟风机、混流风机、轴流风机、管道风机、风机箱、风口系列、消声器、静压箱、水箱、冷却塔、通风管道等。

### 排烟风机安装前

- 1、风机安装前应仔细检查风机是否完整无损，各紧固件螺栓是否有松动或脱落，叶轮有无碰撞风罩。认真检查扇叶或百叶在运输过程中有无变形受损。
- 2、安装选择出风口环境时，应注意出风口对面 2.5 -3M 内不能有太大的障碍物。

### 轴流式消防排烟风机与离心式消防排烟风机的区别是

此外还有斜流(混流)风机，风压系数比轴流风机高，消防3C认证高温排烟风机，流量系数比离心风机大。填补了轴流风机和离心风机之间的空白。同时具备安装简单方便的特点。混流式(或轴向冲流式)风机结合了轴流式和离心式风机的特征，尽管它看起来更像传统的轴流式风机。将弯曲板形叶片焊接在圆锥形钢轮毂上。通过改变叶轮上游入口外壳中的叶片角度来改变流量。机壳可具有敞开的入口，但更常见的情况是，它具有直角弯曲形状，使电机可以放在管道外部。排泄壳缓慢膨胀，HTF-9#消防高温排烟风机，以放慢空气或气体流的速度，并将动能转换为有用的静态压力

1. 消防排烟风机在说明书中给定的工况点下的比A声级噪声限值应符合JB/T8690-1998的规定。

2.排烟风机可采用普通钢制离心式通风机或排烟轴流式通风机。

3.消防排烟风机风量应按所需要的风量值增加不小于10%~20%的富裕量。

4.防烟加压通风机的风压值应按排烟系统不利环路进行计算，并保证在防烟楼梯间内余压值40~50Pa。前室、合用前室、消防电梯前室、避难层等内部的余压值25~30Pa。

HTF-9#消防高温排烟风机-高温排烟风机-奥伦空调由德州奥伦空调设备有限公司提供。“排烟风机箱,消防排烟风机,铝合金风口”选择德州奥伦空调设备有限公司，公司位于：山东省德州市鲁权屯工业区，多年来，奥伦空调坚持为客户提供好的服务，联系人：石经理。欢迎广大新老客户来电，来函，亲临指导，洽谈业务。奥伦空调期待成为您的长期合作伙伴！同时本公司还是从事山东铝合金风口，铝合金风口厂家，铝合金风口价格的厂家，欢迎来电咨询。