

## 自润滑尼龙轴承/轴套/垫片

产品名称	自润滑尼龙轴承/轴套/垫片
公司名称	张家口市科诺工程塑料有限公司
价格	30.00/千克
规格参数	材质:尼龙 产品规格:可定制 产品特性:耐磨损、耐冲击
公司地址	河北省张家口市宣化区经济开发区京张奥园区宣顺大街1号(注册地址)
联系电话	13463317495

## 产品详情

### 自润滑尼龙轴承/轴套/垫片性能特点

- 1.尼龙轴套采用的MC尼龙的密度为1.25，仅为钢的1/7，铜的1/8和铝合金的1/2.5。由于重量轻，当用作机械材料时，它可以降低零件的不必要的强度和功率，并减少运动的惯性，并且在装卸和检查时也非常轻便。
- 2.MC尼龙轴套的模量比金属小得多，其振动衰减率是钢的几十倍。当MC尼龙用于制造齿轮和车轮时，噪音低，这是防止机械噪音的经济实用的方法。

### 3.MC尼

龙产品比如尼龙轴套、尼龙齿轮等具有较高的机械强度，良好的韧性，抗冲击性，尤其是良好的抗蠕变性，因此可以长时间承受轴承的重负荷；压力变形（5%）：80-120MPa;工作温度-50 ?180 。尼龙轴套采用MC尼龙产品可以防止弯曲表面损坏变形，从而保持强度和韧性，抵抗反复冲击载荷引起的断裂。它是高冲击负荷产品的理想材料。

4它重量轻，提高了轴承的灵活性，如果用于电器或者功耗产品，对于节能有很大的作用。

5噪音低，是制造静音轴承的，特别是对噪音要求很高的电器，尼龙保持架是。

6有效延长轴承的使用寿命，尼龙保持架对滚动体的摩擦低于金属保持架对钢球的摩擦，大大延长了轴承的使用寿命。

7制造相对简单，大大提高了生产效率，降低了生产成本。

尼龙垫圈具备卓越的绝缘性，无磁性，隔热，重量轻，个别材料的塑料垫圈还具备抗高温，高强度，防腐蚀性能，部分产品具备防落功能，宽泛应用于各工业领域。

产品展示