

# 镇江市铝合金建筑型材检测隔热型材力学性能检测

产品名称	镇江市铝合金建筑型材检测隔热型材力学性能检测
公司名称	江苏省广分检测技术有限公司
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	江苏省昆山市陆家镇星圃路12号智汇新城B区7栋
联系电话	18662582269 18662582269

## 产品详情

材料名称	主要检测项目	数量	取样方法及要求	需 要
铝合金	膜厚	100mm长	在每批型材中任取五根型材，每根各取一个100长的试样。另附基材100x10	工作日
建筑型材	韦氏硬度	试样5根		
GB5237.1~5-2008	壁厚	100mm长	每批应由同一合金、同一状态和同一型号组成。	
门、窗框用	主型材的可焊性	5个焊接角	焊接角中心距40mm；提供I值、e值	
硬聚氯乙烯(PVC)型材	老化	7个；	需4000h或6000h养护按每一批次、品种、规格随机抽样。	
GB/T8814-2004	外观、尺寸偏差、主型材的壁厚、主型材的质量、维卡软化温度、简支梁冲击强度、150 加热后状态、加热后尺寸变化率、主型材的落锤冲击	主型材长1m；	以同一配方、同一工艺条件生产的同一规格的型材作为一批，每批数量不得超过10t。	
隔热型材	抗拉强度	100mm、20mm各10根	同上	5天
GB5237.6-2012 检测标准	抗剪强度			
	铝合金建筑型材GB5237.1~5-2008；隔热型材GB5237.6-2012； 门、窗框用硬聚氯乙烯(PVC)型材GB/T8814-2004			

备 注                    铝合金型材应注明：合金状态、合金牌号、截面代号、喷涂方式、定尺长度、穿条宽度

                            公称壁厚、精度级别