

强盛铁艺 不锈钢卷帘门 天津卷帘门

产品名称	强盛铁艺 不锈钢卷帘门 天津卷帘门
公司名称	天津市武清区强盛铁艺加工厂
价格	面议
规格参数	
公司地址	天津市武清区徐官屯工贸大街西侧
联系电话	13702089812 13702089812

产品详情

卷帘门只能使用固定的安装空间

卷帘门只能使用固定的安装空间，卷帘门在网上买卷时，小门容易损坏。

提升门可以沿着安装在天花板和墙壁上的轨道移动，安装在墙壁上的轨道可以有效地利用门体运行时的空间，关键是小门不需要卷起来，使用寿命长，卷帘门在开关时会产生一些噪音，提升门采用轴承工作方式，可以克服卷帘门工作时噪音大的问题，可以打开小窗户。

提升门又称工业提升门，主要用于大型仓库、涂装车间、小型机库等，的门在的地方确实更有优势，用户用来制造仓门，还有什么比提升门更适合用户的需求呢?卷帘门适用于门洞较大的场所，如车库、商业外观、商场、医院等。为了打开小门，卷帘门必须使用双层窗帘材料(单层不打开小门)，价格比较贵，工业提升门在价格上更有优势。

卷帘门安装需要注意的细节

卷帘门安装需要注意的细节

一方面：安装

安装前先检查电控箱外壳，卷帘门安装，器件在运输时是否造成损坏，松脱，天津卷帘门，确认一切正常后方可安装；

先关掉总电源开关，再行施工，以确保安全；

安装时应保证电控箱倾斜度不超过5%，固定平衡可靠；

为了安全起见，按规定接好地线。

二方面：接线

先参考接线端子接线图，了解每个端子的作用及接线要求，再正确接线；

确认接线无误后，电动防火卷帘门，用500V兆欧表或摇表测试绝缘电阻，要求电源接线

端子电机接线端子对机壳及相互间绝缘电阻值不小于300M Ω ，若绝缘电阻符合规定方可进行通电调试工作。

接通电源查看“正常”指示灯是否亮，若不亮(控制回路没电)应调换电源进线中任意两相；

手动控制卷帘门上行、下行、停止及行程开关的调整

使用快速卷帘门的注意事项：

- 1.快速卷帘门是隔墙和公共场所的重要防火措施，安装的百叶窗应始终处于正常状态，因为它是一种机电功能的消防产品。
- 2.快速卷帘门在使用过程中是一种特殊的装置，应由具备一定电工和机械基础知识的专门人员保管和使用。
- 3.在操作和使用快速卷帘门的过程中，操作人员不得擅自离开作业现场，应密切关注实施情况和开闭情况。开关打开/关闭时，不锈钢卷帘门，任何人不得在百叶窗下站立或行走，防止行程开关故障、百叶窗堵塞、电机堵塞等事故。
- 4.快速卷帘门应建立定期维护制度，并记录和存档每扇卷帘门的维护情况。

5.长时间不开关的卷帘必须每半年保养一次，包括除尘、喷漆、润滑传动部分链轮滚子链等。

6.使用过程中，一旦发现异常情况，应立即采取紧急措施，切断输入电源，排除快速卷帘门故障。

强盛铁艺(图)-不锈钢卷帘门-天津卷帘门由天津市武清区强盛铁艺加工厂提供。天津市武清区强盛铁艺加工厂是一家从事“铁艺加工”的公司。自成立以来，我们坚持以“诚信为本，稳健经营”的方针，勇于参与市场的良性竞争，使“强盛”品牌拥有良好口碑。我们坚持“服务至上，用户至上”的原则，使强盛铁艺在不锈钢及制品中赢得了客户的信任，树立了良好的企业形象。

特别说明：本信息的图片和资料仅供参考，欢迎联系我们索取准确的资料，谢谢！