

天津卷帘门 全自动快速卷帘门 强盛铁艺

产品名称	天津卷帘门 全自动快速卷帘门 强盛铁艺
公司名称	天津市武清区强盛铁艺加工厂
价格	面议
规格参数	
公司地址	天津市武清区徐官屯工贸大街西侧
联系电话	13702089812 13702089812

产品详情

卷帘门维修师傅教您电机坏了如何修处理

卷帘门维修师傅教您电机坏了如何修

处理：更换继电器（接触器）；更换微动开关或触点；固定滑动螺钉并复位板；更换制动器驱动齿轮；更换按钮。链条没有移动。失败的原因：环形链阻塞了十字槽；棘爪无法脱离棘轮；链架被卡住。处理方法：拉直环链；调整棘爪和链条框架的相对位置；更换或润滑销钉。电动机振动或噪音大故障原因：制动盘不平衡或损坏；制动盘未拧紧；轴承失油或失效；齿轮啮合不畅，天津卷帘门，油流失或磨损严重；电动机电流声或振动。处理方法：更换制动盘或重新调整天平；拧紧制动盘螺母；更换轴承；修理电动机轴输出端齿轮，进行润滑或更换；检查电动机，如果电动机损坏，请更换。

卷帘门维修提醒使用时的注意事项

卷帘门维修提醒使用时的注意事项

- 1.卷帘门门帘禁止与酸、碱性物溶液接触，全自动快速卷帘门，以防腐蚀门帘表面。
- 2.卷帘门运行、滑行、传动等部位应定期检查（至少每年2次），并根据需要及时加油，以保证卷帘门的正常使用。

3.卷帘门门帘和易锈部位，应进行定期防腐、油漆及保养处理，禁止用重物、硬物冲击门面

就卷帘门遥控器的接收部分来看，可以分为超外差和超再生两种方式。超再生解调电路也被称为超再生检波电路，实际上就是在间歇振荡状态下的再生检波电路。超外差式解调电路同超外差收音机相似，是设置一本机振荡电路产生振荡信号，同接收到的载频信号混频后，得到的中频信号，经中频放大和检波，然后解调出数据信号。在卷帘门遥控器的配置上也常常采取这两种方式。

快速卷帘门，是指每秒运行速度超过0.6米的门，是快速升降的无障碍隔离门，工业卷临门，主要作用是起快速隔离的作用从而保证车间空气质量无尘等级。具有保温、保冷、防虫、防风、防尘、隔音、防火、防异味、采光等多项功能，防火卷帘门厂家，并广泛用于食品、化学、纺织、电子、超市、冷冻、物流、仓储等多种场所，可极高的满足物流及洁净场所，并且节省能源，高速自动关闭，提高作业效率，创造更佳的作业环境等优点。

天津卷帘门-全自动快速卷帘门-强盛铁艺(诚信商家)由天津市武清区强盛铁艺加工厂提供。天津市武清区强盛铁艺加工厂是一家从事“铁艺加工”的公司。自成立以来，我们坚持以“诚信为本，稳健经营”的方针，勇于参与市场的良性竞争，使“强盛”品牌拥有良好口碑。我们坚持“服务至上，用户至上”的原则，使强盛铁艺在不锈钢及制品中赢得了客户的信任，树立了良好的企业形象。

特别说明：本信息的图片和资料仅供参考，欢迎联系我们索取准确的资料，谢谢！