

# 绍兴打水井钻井出水量大设备齐全

产品名称	绍兴打水井钻井出水量大设备齐全
公司名称	泉丰源钻井工程有限公司
价格	199.00/米
规格参数	
公司地址	江浙沪皖全域施工
联系电话	13291910010 13291910010

## 产品详情

井的构造井底用卵石和粗砂铺垫，厚约0.5m，上设一块多孔水泥板，以便定期淘洗。井壁可选用砖、石等材料砌成。井底以上高约1m的井壁，外周充填厚30-60cm的沙砾，以利地下水渗入；离地面1-3m的井壁，周围应以粘土或水泥填实，内面用水泥沙浆抹平，以防污水渗入井内。井台用不透水材料，半径1-3m，以便于排水。井栏一般高出地面0.3-0.5m，以防止污水溅入和地面垃圾尘土等被风吹入井内，并取水方便和安全。井口好设盖，如能修井棚或围墙，则可防止禽畜接近水井。公用井应设公用桶，并保持桶底清洁。建议尽可能做成密封井，装置手压或脚踏式或电动式抽水泵，既方便取水，又可防止污染。

3、井水的消毒井水需用漂澄清液消毒，特别是肠道传染病流行季节，更应加强消毒。一般每天两次，一次在早晨用水前，另一次在午后。如用大量水或需控制肠道传染病流行时，消毒应。为消毒时间，一些地区采用竹筒、塑料袋和广口瓶等。以绳悬吊于水中，容器内的消毒剂借水的振荡由小孔中漏出，可消毒10-20d.这样既节省人力，又能消效果。

水井钻进时通过地质不同，改变输出扭矩、加压力，降低由负载、振动带来的损伤。通过目测、手测，经常检查保养水井钻机降低事故概率。并调制出地质相应需求的泥浆，移动打井钻机需观察上空有无高压线。场地是否有回填坑等。打井注意问题总结，1、选择井址，打井的位置一定要确保无误，千万不要中途更换位置，那将是大的损失，如何做到正确的选址，要做到。从水量、水质及便于防护和使用等方面加以考虑，为了防止污染，水井应尽可能设在地下水污染源上游。地势高燥。不易积水，周围20-30m内无渗水厕所、粪坑等污染源。2、井的构造井底用卵石和粗砂铺垫。