

砂石氯离子含放射性测试

产品名称	砂石氯离子含放射性测试
公司名称	广州国检检测有限公司
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	广州市番禺区南村镇新基村新基大道1号金科工业园2栋1层101房
联系电话	13926218719

产品详情

对钢筋检验的有关规定：

- 1、钢筋出厂质量合格证和试验报告单应及时整理，试验单填写做到字迹清楚，项目齐全、准确、真实，且无未了事项。
- 2、钢筋出厂质量合格证和试验报告单不允许涂改、伪造、随意抽撤或损毁。
- 3、钢筋质量必须合格，应先试验后使用，有出厂质量合格证和试验单。需采取技术处理措施酌，应满足技术要求并经有关技术负责人批准后，方可使用。
- 4、合格证、试（检）验单或记录单的抄件（复印件）应注明原件存放单位，并有抄件人、抄件（复印）单位的签字和盖章。
- 5、钢筋应有出厂质量证明书或试验报告单，并按有关标准的规定抽取试样作机械性能试验口进场时应按炉罐（批）号及直径分批检验，查对标志、外观检查。
- 6、集中加工的钢筋，应有由加工单位出具的出厂证明及钢筋出厂合格证和钢筋试验单的抄件。

验收方法：

- 1、接头焊包均匀，不得有流疤、裂纹，焊包自钢筋表面至其外边缘宽度 2mm，厚度 4mm；
- 2、焊接时钢筋表面不得有明显烧伤，其零线不得接在构件主筋上；
- 3、接头处的钢筋轴线偏移不得大于0.1倍钢筋直径，同时不得大于2mm；
- 4、接头处的弯折角不得大于4°。