

福建压路机 山东鲁信重工机械 10吨双钢轮压路机

产品名称	福建压路机 山东鲁信重工机械 10吨双钢轮压路机
公司名称	山东鲁信重工机械有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	山东省济宁市任城区阜桥街道江苏大厦17楼22室
联系电话	15725926770 15725926770

产品详情

怎样选用压路机

选购压路机根据施工对象选择：路基施工采用单钢轮振动压路机(根据施工要求可选用不同吨位的压路机，国外通常选用10吨级左右压路机采取多遍压实的方法，而我国多采取大吨位压路机压实次数要少，严格来讲采取多遍压实的方法压实质量要更好)；路面采用轮胎压路机、双钢轮振动压路机、光轮压路机施工。

压路机是压缩机器中常见的设备，既灵活又方便，还可以用于沟渠基础、道路、体育场的压缩平整、沥青表面的压缩工作。性能优异，容易操作的设备。

压路机滚筒过热怎么办

1.启动压路机前应预热，降低发动机的启动摩擦阻力，改进启动时燃料的雾化挥发，产生较好的性混物质，有利于启动。简易的办法是开水预热，即加温冷却循环水，随后引入冷却系统。向冷却系统注入开水时，应开启压路机的排水管道电源开关，关闭排水管道电源开关排出的水温做到30~40，滞留在10~15min处，启动发动机，直到发动机储水箱内的水温与气缸套的温度一致。

2.针对没有预热设备的柴油发动机，请卸掉空气过滤网，10吨双钢轮压路机，推动4吨滚桶发动机，用喷雾器加温进风口(留意不必进到脏物吸进的主缸)，在发动机呼吸时吸进火苗，发动机转动1-2s后再度给予油，使其启动。3.在较低温度下启动压路机时，发动机油黏度高，润滑脂短期内内不够，6吨双钢轮压路机，不可以蔓延到各光滑点，福建压路机，因而，双钢轮压路机吨位型号，启动发动机后要待速运作一段时间，直到水温一切正常后加上负载。

1.可以进入没有任何大的压路机器的相对狭窄的结构。

2.结构简单，占用面积小，使用或保管都很有效。

3.便宜的小型压路机器便宜、实用、经济实惠，压路小巧很受很多人欢迎。

4.做工精细，表面一般喷涂，不易生锈，寿命长。

5.维护简便，整体压路外形规格相对简单，因此消除部分故障或维护压路外形规格非常简单。

6.小型压路机操作方便。压路机器比较轻，只要有相关知识的操作员能操作就很方便。

福建压路机-山东鲁信重工机械-10吨双钢轮压路机由山东鲁信重工机械有限公司提供。行路致远，砥砺前行。山东鲁信重工机械有限公司致力成为与您共赢、共生、共同前行的战略伙伴，更矢志成为路面机械具有竞争力的企业，与您一起飞跃，共同成功!