

正压式6.8升空气呼吸器

产品名称	正压式6.8升空气呼吸器
公司名称	潍坊万龙消防器材有限公司
价格	1.00/只
规格参数	
公司地址	潍坊高新技术开发区福寿东街3937号
联系电话	0536-8887119

产品详情

msg标准型正压式消防空气呼吸器是一种隔绝式呼吸保护装备，为进入缺氧，有毒有害气体环境中工作的使用者提供呼吸保护。正常使用时，呼吸器面罩内的压力始终高于外界环境压力，能有效防止外界有毒，有害气体侵入面罩内，保障使用者安全。广泛用于化工、石油、电力、冶金、仓储、实验室、矿山等供消防队员抢险救援用。

ver全面罩

面窗采用德国拜耳公司高科技pc材料制成，经表面强化与防雾处理，视野宽阔清晰，耐热、抗冲击，防雾、耐刮擦，并且100%无光学扭曲变形现象。

罩体采用高强度硅橡胶材料，无毒无味，耐老化，柔软舒适。

m-v法式供气阀

采用360°快插式接口，安装快捷。无论插入与卸下均可单手操作。

插入即供气，无负压打开机构，结构更可靠。

供气流量大，呼气阻力小，确保呼吸轻松舒适。

冲刷阀用于紧急情况下强制连续供气。

此外冲刷阀还可以用于冲刷以清洁面窗及排放管路余气功能。

快速接头

小巧灵活，带自锁功能，更安全。

前置压力表及报警器

与压力表集成在一起，前置于左胸前，易于使用者识别是否自用装具报警。

当气瓶内压力降到 $5.5 \pm 0.5\text{mpa}$ 时起鸣报警。

报警时间与气瓶容积有关，按6.8l标准配置，报警声可持续8-10min。

压力表有防水、防震，有夜光显示功能，在黑暗中也能也能清楚检查气瓶内的压力。

气瓶阀

手轮为侧向设计，更符合人体工程学原理。含安全保护装置，更安全。

减压器：

阀门采用德国技术，设计寿命15年以上，保证长期使用的可靠性和稳定性；

减压器最大供气流量大于 1000l/min ，充分保证了使用者的呼吸量。

背板

增强型工程塑料制成，高强度、阻燃，符合人体生理曲线，佩带舒适。

潍坊万龙消防器材有限公司