

# 哈氏合金阀门 哈氏合金阀门设备 蓝钿流体

|      |                         |
|------|-------------------------|
| 产品名称 | 哈氏合金阀门 哈氏合金阀门设备 蓝钿流体    |
| 公司名称 | 蓝钿（北京）流体控制设备有限公司        |
| 价格   | 面议                      |
| 规格参数 |                         |
| 公司地址 | 北京市大兴区亦庄经济技术开发区兴业街5号    |
| 联系电话 | 13816326242 13816326242 |

## 产品详情

### 特材阀门

按用途，根据阀门的不同用途可分： 1.

开断用：用来接通或切断管路介质，如截止阀、闸阀、球阀、蝶阀等。

2. 止回用：用来防止介质倒流，如止回阀。

3. 调节用：用来调节介质的压力和流量，如调节阀、减压阀。

4. 分配用：用来改变介质流向、分配介质，如三通旋塞、分配阀、滑阀等。

5. 安全阀：在介质压力超过规定值时，用来排放多余的介质，保证管路系统及设备安全，如安全阀、事故阀。

6. 他特殊用途：如疏水阀、放空阀、排污阀等。

按驱动方式，根据不同的驱动方式可分：

1.

手动：借助手轮、手柄、杠杆或链轮等，哈氏合金阀门价格，有人力驱动，传动较大力矩时，装有蜗轮、齿轮等减速装置。

2. 电动：借助电机或其他电气装置来驱动。

3. 液动：借助（水、油）来驱动。

4. 气动；借助压缩空气来驱动。

## 特材阀门采购应注意哪些

对某些有析晶或含有沉淀物的介质，不宜选用截止阀和闸阀，因为它们的密封面容易被析晶或沉淀物磨损。因此，应该选用球阀或旋塞阀较合适；也可选平板闸阀，但好采用夹套阀。

在闸阀的选型上，哈氏合金阀门设备，明杆单闸板与暗杆双闸板更适应腐蚀性介质；单闸板适于黏度大的介质；楔式双闸板对高温和对密封面变形的适应性比楔式单闸板要好，哈氏合金阀门厂家，不会出现因温度变化产生卡阻现象，特别是比刚性单闸板更加优越。

一般水、蒸汽管道上的阀门，可采用铸铁阀门，但在室外蒸汽管道若停汽，哈氏合金阀门，会造成凝结水结冰，从而冻坏阀门。所以在寒冷地区，阀门采用铸钢、低温钢材质或加以有效保温措施为宜。

## 特材阀门

特材阀门是在流体系统中，用来控制流体的方向、压力、流量的装置，是使配管和设备内的介质（液体、气体、粉末）流动或停止并能控制其流量的装置。

按工作温度：（1）超低温阀：用于介质工作温度  $t < -101$  的阀门。（2）常温阀：用于介质工作温度  $-29 < t < 120$  的阀门。（3）中温阀：用于介质工作温度  $120 < t < 425$  的阀门。（4）高温阀：用于介质工作温度  $t > 425$  的阀门。

哈氏合金阀门-哈氏合金阀门设备-蓝钼流体(推荐商家)由蓝钼（北京）流体控制设备有限公司提供。蓝钼（北京）流体控制设备有限公司是一家从事“特材阀门,釜底阀,取样阀,多通阀”的公司。自成立以来，我们坚持以“诚信为本，稳健经营”的方针，勇于参与市场的良性竞争，使“特殊阀门,异型阀门,恶劣工况阀门,TA9阀门”品牌拥有良好口碑。我们坚持“服务至上，用户至上”的原则，使蓝钼流体在特殊阀门中赢得了客户的信任，树立了良好的企业形象。

特别说明：本信息的图片和资料仅供参考，欢迎联系我们索取准确的资料，谢谢！