# 哈氏合金阀门 哈氏合金阀门设备 蓝钿流体

| 产品名称 | 哈氏合金阀门 哈氏合金阀门设备 蓝钿流体    |
|------|-------------------------|
| 公司名称 | 蓝钿(北京)流体控制设备有限公司        |
| 价格   | 面议                      |
| 规格参数 |                         |
| 公司地址 | 北京市大兴区亦庄经济技术开发区兴业街5号    |
| 联系电话 | 13816326242 13816326242 |

# 产品详情

#### 特材阀门

按用途,根据阀门的不同用途可分: 1.

开断用:用来接通或切断管路介质,如截止阀、闸阀、球阀、蝶阀等。

2. 止回用:用来防止介质倒流,如止回阀。

3. 调节用:用来调节介质的压力和流量,如调节阀、减压阀。

4. 分配用:用来改变介质流向、分配介质,如三通旋塞、分配阀、滑阀等。

5. 安全阀:在介质压力超过规定值时,用来排放多余的介质,保证管路系统及设备安全,如安全阀 、事故阀。

6. 他特殊用途:如疏水阀、放空阀、排污阀等。

按驱动方式,根据不同的驱动方式可分:

1.

手动:借助手轮、手柄、杠杆或链轮等,哈氏合金阀门价格,有人力驱动,传动较大力矩时,装有 蜗轮、齿轮等减速装置。

2. 电动:借助电机或其他电气装置来驱动。

3. 液动:借助(水、油)来驱动。

4. 气动;借助压缩空气来驱动。

## 特材阀门采购应注意哪些

对某些有析晶或含有沉淀物的介质,不宜选用截止阀和闸阀,因为它们的密封面容易被析晶或沉淀物磨损。因此,应该选用球阀或旋塞阀较合适;也可选平板闸阀,但好采用夹套阀。

在闸阀的选型上,哈氏合金阀门设备,明杆单闸板与暗杆双闸板更适应腐蚀性介质;单闸板适于黏度大的介质;楔式双闸板对高温和对密封面变形的适应性比楔式单闸板要好,哈氏合金阀门厂家,不会出现 因温度变化产生卡阻现象,特别是比刚性单闸板更加优越。

一般水、蒸汽管道上的阀门,可采用铸铁阀门,但在室外蒸汽管道若停汽,哈氏合金阀门,会造成凝结水结冰,从而冻坏阀门。所以在寒冷地区,阀门采用铸钢、低温钢材质或加以有效保温措施为宜。

## 特材阀门

特材阀门是在流体系统中,用来控制流体的方向、压力、流量的装置,是使配管和设备内的介质(液体、气体、粉末)流动或停止并能控制其流量的装置。

按工作温度:(1)超低温阀:用于介质工作温度 t< - 101 的阀门。(2)常温阀:用于介质工作温度 - 29 <t<120 的阀门。(3)中温阀:用于介质工作温度120 <t<425 的阀门。(4)高温阀:用于介质工作温度t>425 的阀门。

哈氏合金阀门-哈氏合金阀门设备-蓝钿流体(推荐商家)由蓝钿(北京)流体控制设备有限公司提供。蓝钿(北京)流体控制设备有限公司是一家从事"特材阀门,釜底阀,取样阀,多通阀"的公司。自成立以来,我们坚持以"诚信为本,稳健经营"的方针,勇于参与市场的良性竞争,使"特殊阀门,异型阀门,恶劣工况阀门,TA9阀门"品牌拥有良好口碑。我们坚持"服务至上,用户至上"的原则,使蓝钿流体在特殊阀门中赢得了客户的信任,树立了良好的企业形象。

特别说明:本信息的图片和资料仅供参考,欢迎联系我们索取准确的资料,谢谢!