

阻燃铠装计算机电缆ZRB-DJVPVP-22-3*3*1.0

| | |
|------|--------------------------------|
| 产品名称 | 阻燃铠装计算机电缆ZRB-DJVPVP-22-3*3*1.0 |
| 公司名称 | 天津电缆总厂第一分厂 |
| 价格 | .00/个 |
| 规格参数 | 品牌:天联 型号:齐全 产地:天津 |
| 公司地址 | 大城县毕演马工业区 |
| 联系电话 | 18531822965 15933646514 |

产品详情

阻燃铠装计算机电缆ZRB-DJVPVP-22-3*3*1.0

阻燃铠装计算机电缆ZRB-DJVPVP-22-3*3*1.0用途：本产品适用于额定电压30/500v及以下防干扰性能要求较高的电子计算机、检测仪器、仪表的连接。

阻燃铠装计算机电缆ZRB-DJVPVP-22-3*3*1.0使用条件：电缆导体的长期工作温度：聚氯乙烯有70、105两种；聚乙烯绝缘为70；交联聚氯乙烯绝缘为90。电缆允许在环境温度-40~50的条件下固定敷设使用，敷设时的环境应不底于0。铜带屏蔽结构的电缆，敷设时的弯曲半径应不小于电缆外径的12倍，其他电缆敷设时的弯曲半径应不小于电缆外径的6倍。

型号及结构特征 阻燃计算机屏蔽电缆也就是绞对屏蔽电缆

阻燃铠装计算机电缆ZRB-DJVPVP-22-3*3*1.0型号规格说明表

| 序号 | 项目 | 代号 | 说明 |
|----|------|----|--------|
| 1 | 阻燃代号 | ZR | 一般阻燃 |
| | | ZR | 阻燃 |
| | | ZR | 低烟低卤阻燃 |

| | | | |
|---|------|----|---|
| | | D | |
| | | ZR | |
| 2 | 系列代号 | DJ | 电子计算机和电动仪表用 |
| 3 | 绝缘材料 | Y | 聚乙烯PE |
| | | V | 聚氯乙烯PVC |
| 4 | 屏蔽材料 | F | 聚全氟乙丙烯 钢丝编织 |
| | | P2 | 铜带 |
| | | P3 | 铝箔/塑料薄膜复合膜 |
| 5 | 护套材料 | A | 涂塑铝带粘结屏蔽涂塑铝带粘结屏蔽 |
| 6 | 铠装材料 | 22 | 钢带铠装 |
| | | | 钢丝铠装 |
| | | 32 | |
| 7 | 规格 | 53 | |
| | | - | 填写对数(单元芯数导体截面) |
| | | | 对数 N:1、2、3 61 |
| | | | 单元芯数 N : 2、3 : |
| | | | 导体截面 S : 0.75、1.0、1.5(mm ²) |