

GW5-35、110户外高压隔离开关

产品名称	GW5-35、110户外高压隔离开关
公司名称	上海众用电气成套有限公司
价格	1.00/个
规格参数	品牌:众用 型号:GW5-35、110户外高压隔离开关 产品认证:检验报告
公司地址	青浦区公园路348号504-2室
联系电话	021-64397830

产品详情

品牌	众用	型号	GW5-35、110户外高压隔离开关
产品认证	检验报告		

内容：

概述		gw5-35、110户外高压隔离开关是由三个独立单极组成的三相交流50hz的户外高压电器,供有电压无负荷时分合电			
本系列产品能附装接地开关分单接地,双接地两种.接地开关按承受的短路电流能力又分		型			
技术数据					
项目名称	参数	产品型号	gw5-35	gw5-63	gw5-110
额定电压 kv			35	63	110
最高工作电压			40.5	72.5	126
额定电流			630 1250 1600		
额定短时耐受电流 (有效值) ka			20 31.5		
额定短路持续时间s			4		
额定峰值耐受电流 (峰值) ka			50 80		
额定接线端机械负荷 (纵向)			500	500	750
1min工频耐受电压 (峰值)	对地			85	140
	断口			110	160
雷电冲击耐受电压	对地			185	325

	断口		215		375
与隔离开关组装的接地开关额定参数					
型	4s热稳定电流（有效值）ka		8		
	动稳定电流（峰值）ka		20		
	1s稳定电流（有效值）ka		20, 31.5		
	动稳定电流（峰值）ka		50, 80		
	配用操动机构		cs17手动操动机构		
	接地形式		不接地、单接地、双接地		
	单极重量	普通型	约164		约170
		耐污型	约176		约182