

JYN1-35(F)金属封闭型移开式开关柜

产品名称	JYN1-35(F)金属封闭型移开式开关柜
公司名称	上海众用电气成套有限公司
价格	1.00/套
规格参数	品牌:众用 结构形式:移开式
公司地址	青浦区公园路348号504-2室
联系电话	021-64397830

产品详情

品牌	众用	型号	JYN1-35(F)金属封闭型移开式开关柜
结构形式	移开式	额定电压	35 (kV)
额定频率	50 (Hz)		

交流金属封闭型移开式开关柜（以下简称开关柜）jyn1-35系三相交流50hz单母线系统的户内成套装置，作为接受和分配35kv的网络电能之用。

内容：

型号含义

使用环境条件1、海拔高度不超过1000m；2、周围空气温度不高于+40℃，最低气温不低于-10℃，日温差为15℃；3、相对湿度不超过90%(+25℃时)；4、没有火灾，爆炸危险，严重污秽，化学腐蚀及剧烈震动的场所，(使用环境条件与上述不同者，由用户与制造厂协商)。主要技术参数开关柜所装配的一次元件包括断路器、操动机构、电流互感器、电压互感器、熔断器、避雷器、电力变压器等，在本产品的装置条件，应满足各自产品的技术性能。开关柜及其所装的元件的主要数据见表。注：zn-35真空断路器手车的上、下触头位置及与开关柜的有关配合尺寸，同sn10-35少油断路器手车比较均无改动，因此。本jyn1-35交流金属封闭移开式开关设备安装使用说明书中，断路器手车均以少油断路器手车为例说明。□

产品结构说明及一次线路方案jyn1-35金属封闭型移开式开关柜属于间隔型结构。它由型钢及钢板弯制焊接而成的柜体与手车两大部分组成。手车按其用途区分为断路器手车、避雷器手车、隔离手车、“y”形接法电压互感器手车、“v”型接法电压互感器手车，单相电互感器手车和站用变压器手车等七种，开关柜及手车外形尺寸图2，内部结构示意图3~图5。

订货须知订货时应提供下列资料：1、一次线路方案编号，或一次系统图，并标明其额定电流。2、二次线路原理图。3、高压柜平面排列图及基础图。4、如需选用非标准一次线路方案或另订备用手车，应在订货时提出。5、当采用电缆进出线时，其允许长期工作电流及热稳定电流受电缆截面限制。