

KYN61-40.5型铠装移动式交流金属封闭开关设

产品名称	KYN61-40.5型铠装移动式交流金属封闭开关设
公司名称	上海众用电气成套有限公司
价格	1.00/套
规格参数	品牌:众用 结构形式:移开式
公司地址	青浦区公园路348号504-2室
联系电话	021-64397830

产品详情

品牌	众用	型号	KYN61-40.5型铠装移动式交流金属封闭开关设备
结构形式	移开式	额定电压	35 (kV)
额定频率	50 (Hz)	产品认证	检验报告

配移开式zn85-40.5 (3av3) 型真空断路器或sf型和fp系列六氟化硫断路器。kyn61-40.5铠装移开式交流金属封闭开关设备(以下称开关柜)适用于三相交流50hz、35kv单母线及单母线分段电力系统，主要应用于发电厂、变电所及工矿企业、高层建筑的变配电中作为接受和分配电能之用，并对电路实行控制、保护和监测，满足iec60298、gb3906、dl404等标准的要求，并具备完善的“五防”功能。

内容：

使用环境条件1、海拔高度：不超过2000米；2、环境温度：上限为+40，下限为-15；3、相对湿度：日平均值不大于95%；月平均值不大于90%；4、地震烈度：不超过8度；5、没有火灾爆炸危险，没有剧烈震动及化学腐蚀等严惩污秽的场所。产品特点1、采用热缩绝缘材料及环氧涂覆绝缘工艺、优化电极形状，柜体结构紧凑，缩小占地面积；2、开关柜柜体选用优质冷轧钢板经数控板金加工成形后，通过高强螺栓螺母和铆螺母连接而成，构件表面采用喷塑或镀锌工艺；3、可配用国产zn85-40.5(3av3)真空断路器和法国施耐德sf1、sf2型及阿尔斯通fp系列六氟化硫断路器，以满足不同用户的要求；4、开关柜各功能小室均采用金属隔板封隔，并设有独立的压力释放通道；5、断路器，接地开关等操作均可作在开关柜门关闭情况下进行，即可实行关门操作；6、开关柜的结构适用性强，主结线方案可以达到198种以上，能满足不同用户的需要；7、手车、断路器、接地开关和后柜门之间设有防止误操作的机械锁装置， “五防”功能齐全，安全可靠。

主要技术参数		项目	参数
1	额定电压	k v	40.5
2	额定频率	h	50

				z	
3	主母线额定电流		a	1250 , 1600 , 2000	
4	分支母线额定电流		a	630 , 1250 , 1600	
5	额定绝缘水平	1min工频耐受电压 (有效值)	k v v	相间、相对地	一次隔离断口
				95	115
		雷电冲击耐受电压 (峰值)			185
辅助控制回路1min工频耐受电压			2000		

结构1、手车室1、良好的车、柜滑动接地装置，确保人身和设备的安全；2、轻便灵活的金属安全防护活门，随车进出而开闭并到位锁定；3、手车进出采用丝械摇进机构，轻巧、灵活；4、可实现手车室大门关闭时对手车进行正常的推进、抽出及对断路器、接地开关进行正常合、分操作，以确保人身安全；5、断路器，手车和摇进机构之间设有严格的防止误操作的机械闭锁装置。