

# 保定低噪声冷却塔 明生空调设备公司 低噪节能冷却塔

产品名称	保定低噪声冷却塔 明生空调设备公司 低噪节能冷却塔
公司名称	天津市明生空调设备有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	天津西青区精武镇小卞庄村村委会东100米
联系电话	18822312554 18822312554

## 产品详情

### 使用冷却塔时应注意的事项

#### 使用冷却塔时应注意的事项

##### 一、运转时

1.请保持规定的循环水量，水量如不适当，低噪声冷却塔厂家，会引起能力降低，雾气飞扬。

2.运转开始初期，有皮带伸长现象，请注意定期检查调整。

3.运转时请充分注意振动、噪音等不正常现象，确认保持无异常状态。

##### 二、维修管理

1.每月对冷却塔的减速器进行检查，必要时补充润滑油；检查皮带松紧度，必要时调整至合适张度，延长传动机构使用寿命；

2.如冷却塔长期停机，应松开皮带，以免承受不必要的张力；如在冬季，低噪节能冷却塔，则需将冷却塔中的水放空并扫净，同时管道里的水也应放空，以免结冰；

3.正常运行时，应留意冷却塔水位，运转部件的运行情况等；皮带、轴承等易件，请定期更换；

4.下部水槽、过滤网容易积存垃圾等，请定期清扫、排污。

5.为防止大气污染造成水质恶化，低噪声冷却塔价格，产生水垢、微生物等有害物质，保定低噪声冷却塔，请进行管理水质。

### 三、使用时

请在使用前仔细阅读使用说明书，按使用说明书的规定正确使用。

#### 典型的冷却塔风机控制方式

##### 典型的冷却塔风机控制方式

在典型的冷却塔风机控制系统中，变频器可以利用内置PID功能，可以组成以温度为控制对象的闭环控制。图1所示为典型的冷却塔变频控制原理，冷却塔风机的作用是将出水温度降到一定的值，其降温的效果可以通过变频器的速度调整来进行。被控量(出水温度)与设定值的差值经过变频器内置的PID控制器后，送出速度命令并控制变频器频率的输出，最终调节冷却塔风机的转速

##### 冷却塔定义：

冷却塔是水与空气直接接触进行热交换的一种设备。机械冷却塔它主要由风机、电机、填料、播水系统、塔身、水盘等组成。主要由在风机作用下的温度比较低的空气与填料中的水进行热交换从而达到降低水温的目的。水塔的构造及设计工况在每个厂家产品说明书上均有注明，而我们现在冷却塔循环流量采用的水吨为单位是业界上比较常用的单位，且冷却塔在选型上应留有20%左右的余量

保定低噪声冷却塔-明生空调设备公司-低噪节能冷却塔由天津市明生空调设备有限公司提供。行路致远，砥砺前行。天津市明生空调设备有限公司致力成为与您共赢、共生、共同前行的战略伙伴，更矢志成为换热、制冷空调设备具有竞争力的企业，与您一起飞跃，共同成功!