

5-14mm三级钢延伸液压切断调直机组

产品名称	5-14mm三级钢延伸液压切断调直机组
公司名称	无锡市弘峰通用机械厂
价格	.00/个
规格参数	品牌:弘通 种类:三级钢液压切断调直机 型号:5-14mm
公司地址	锡山区鹅湖镇圆通村
联系电话	0510-88748334 13961897683

产品详情

品牌	弘通	种类	三级钢液压切断调直机
型号	5-14mm	别名	三级钢调直机
用途	螺纹钢调直切断	电动机功率	11-18.5 (kw)
外形尺寸	2500*750*700 (mm)	重量	1.5 (t)

三级钢调直机

主要技术参数校直直径： 5-14mm切断长度：1500-9000mm可加长校直速度：35m/min配用电机：y160m-4 11-18.5kw切断电机：y132sl-4 3-5.5kw

所谓建筑钢筋商品化加工配送，就是将建筑业所需要的各种不同类型的钢筋依照建筑结构技师规划的实际尺寸，通过机械加工成型然后配合业者实际施工时间，再运往建筑工地直接使用。钢筋加工商品化使用情况反映了一个国家建筑工业化和施工技术的发展水平。发展钢筋加工商品化是为了改变我国钢筋加工分散落后面貌，以先进技术实行专业化、规模化经营，提高钢筋加工成品质量，满足建筑结构和工程质量、节省资源、保护环境、降低工程成本、增加经济效益和社会效益。

目前，商品钢筋主要包括钢筋强化、钢筋成型等加工产品。钢筋强化：经过强化的钢筋也称冷加工钢筋，包括冷拉钢筋、冷拔钢丝、冷轧带肋钢筋和冷轧扭钢筋等。钢筋强化是指母材冷拉、冷拔或冷轧减径，改变外形以提高强度的加工方法。

钢筋成型：是通过盘料开盘、调直、弯箍、收集等工序来完成，实现箍筋产品的机械化生产。