

镀锌弯管 顺亿|多年生产经验

产品名称	镀锌弯管 顺亿 多年生产经验
公司名称	合肥顺亿通风设备有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	安徽省合肥市肥东县裕溪路华盛大运城正对面宽信集团院内
联系电话	19930124266 19930124266

产品详情

无缝弯头用途很普遍，可根据要求不同，分为低中压无缝弯头、高压无缝弯头、不锈钢无缝弯头，可用于不同压力的水汽、空气、油、煤气等工业管道。按照生产工艺可分为：焊接弯头、冲压弯头、推制弯头、铸造弯头、对焊弯头等。其他名称：90度弯头、直角弯、爱而弯等。热镀锌具有镀层均匀，附着力强，使用寿命长等优点。因此在一些腐蚀性高的场合都能见到热镀锌镀锌弯头，提高了管路的耐腐蚀性和使用的年限。

冷镀锌弯头介绍：冷镀锌弯头就是采用的电镀，冷镀锌弯头镀锌量比较少，只有10 - 50g/m²，锌层与弯头基体独立分层。锌层较薄，锌层简单附着在弯头的外表上，比较容易脱落。故其耐腐蚀性能差，在一些特殊的场合禁止使用冷镀锌弯头作为给水管连接部件。但是现在好多小的弯头生产厂家，采用的是冷镀锌的方式从而节约成本。镀锌弯头的电镀同线材电镀一样，都属于连续电镀，但施镀的设备不同。铁丝以其细长的条形特色而设计的镀槽，槽体长而宽却浅。电镀时铁丝从孔眼穿出，呈一字形在液面展开，保持相互间距。C型钢经热卷板冷弯加工而成，壁薄自重轻，截面性能优良，强度高，镀锌弯管，与传统槽钢相比，同等强度可节约材料30%。

热镀锌首先将碳钢弯头进行酸洗，目的是去除碳钢弯头表面的氧化铁，酸洗后，通过氯化铵或氯化锌水溶液或氯化铵和氯化锌混合水溶液槽中进行清洗，然后送入热浸镀槽中。弯头是水暖安装中常用的一种连接用管件，用于管道拐弯处的连接，用来改变管道的方向。用于连接两根公称通径相同或者不同的管子，使管路作90°、45°、180°及各种度数的转弯。弯头的材料有铸铁、不锈钢、合金钢、可锻铸铁、碳钢、有色金属及塑料等。与管子连接的方式有：直接焊接（常用的方式）法兰连接、热熔连接、电

熔连接、螺纹连接及承插式连接等。

镀锌弯管-顺亿|多年生产经验由合肥顺亿通风设备有限公司提供。“ 不锈钢通风设备,螺旋风管 ”选择合肥顺亿通风设备有限公司，公司位于：安徽省合肥市肥东县龙塘工业园，多年来，合肥顺亿坚持为客户提供好的服务，联系人：钟经理。欢迎广大新老客户来电，来函，亲临指导，洽谈业务。合肥顺亿期待成为您的长期合作伙伴！