

保定低噪声冷却塔 天津市明生空调 低噪声圆形冷却塔

产品名称	保定低噪声冷却塔 天津市明生空调 低噪声圆形冷却塔
公司名称	天津市明生空调设备有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	天津西青区精武镇小卞庄村村委会东100米
联系电话	18822312554 18822312554

产品详情

无填料冷却塔如何降温？

无填料冷却塔如何降温？

实现降温冷却的三大要素：

冷空气和水的比值（气水比）；冷空气和水接触的表面积；冷空气和水接触的时间。正是根据以上三个要素设计的。系统阻力由填料塔的140Pa降至75Pa，保定低噪声冷却塔，冷却轴流风机风量增大20%，气水之比较填料塔增大20%；通过稳定的效率低压雾化装置在0.03MPa下将水喷射成0.5-1mm的雾滴，气水接触比表面积较水分布在PVC填料上大10%；本设备采用顺向喷雾，冷却有顺流和逆流两个过程，冷却时间较填料更长。

冷却塔除水器的原理是什么

冷却塔除水器的原理是什么

冷却塔除水器是应用在闭式冷却塔当中的一种收集飘逸水的装置。通常会设置在冷却塔的上半部分，引风机的下面。风机快速的转动，带动冷却塔内的空气流动，低噪声冷却塔生产厂家，空气当中的水在风机的带动下，向动，冷却塔经过蒸发后，混杂在空气当中，在经过冷却塔除水器的时候，水被附着在冷却塔除水器上面，逐渐累积，当形成的水珠重力大于附着力时，就会落下，落到水池当中或者再次附着在冷凝盘管上进行蒸

发。

冷却塔除水器，是置于开式逆流冷却塔填充物上方或闭式冷却塔喷淋系统一侧的阻流吸水装置。其作用是允许携热气流呈波纹状通过，阻挡和吸纳热气流中的水滴，达到除水或吸水的目的。故冷却塔除水器，也称冷却塔吸水器。

冷却塔除水器可以有效的降低冷却塔塔水的飘逸率，起到节水的作用。冷却塔除水器通常是由塑料材质组装而成。通过两端的指甲螺杆支撑，由多层塑料或者玻璃钢曾冷却塔除水器叶片叠加。冷却塔除水器的收水效率非常高，并且不会降低冷却塔内空气的流动。塔内湿热空气在经过冷却塔除水器的时候，能够阻挡75%-90%的水分，使飘逸率能够降低到0.001%以下。冷却塔除水器的主要组成结构有：
：pvc塑料收水片、支架、拉杆、塑料螺帽、喷溅装置等。

圆形逆流式冷却塔

LKT系列圆形冷却塔为逆流式设计，外壳采用耐腐蚀的FRP材质、内部彩PVC或耐高温PP材质换热填料。由于其结构简单、重量占地面积小、重量轻、外形美观且价格经济等特点被广泛应用于空调制冷、注塑机冷却、空压机冷却、电炉冷却等噪音及水质要求不是很高的设备冷却中。LKT系列圆形冷却塔可分为标准型、高温型、低噪音型、超低噪音型四个款式

方形逆流式冷却塔

LKN系列逆流式冷却塔，它具备有方形横流冷却塔与圆形逆流冷却塔的部分优点，低噪节能冷却塔，其洒水系统配备扇形喷头，低噪声圆形冷却塔，洒水均匀、不易堵塞、冷效高，其散热填料的波纹凹槽对比于横流式冷却塔会更深，能适应于更差的水质环境而不易堵塞；该系列冷却塔继承了方形横流式冷却塔易于多台组合的特点，可根据安装现场的条件及电控节能的要求进行多台组合设计；LKN系列冷却塔主要有标准型、高温型、超低噪音型三种款式，该系列冷却塔被广泛使用在工业制冷中。

保定低噪声冷却塔-天津市明生空调-低噪声圆形冷却塔由天津市明生空调设备有限公司提供。天津市明生空调设备有限公司位于天津西青区精武镇小卞庄村村委会东100米。在市场经济的浪潮中拼搏和发展，目前明生在换热、制冷空调设备中享有良好的声誉。明生取得全网商盟认证，标志着我们的服务和管理水平达到了一个新的高度。明生全体员工愿与各界有识之士共同发展，共创美好未来。