

温室用自动恒温电暖风机电热风机特点

产品名称	温室用自动恒温电暖风机电热风机特点
公司名称	青州市铭朗机械设备有限公司
价格	680.00/台
规格参数	品牌:铭朗 型号:定制 产地:青州
公司地址	山东省潍坊市青州市经济开发区吕家村朝阳街113号
联系电话	18654708271

产品详情

特有暖风启动和自动冷却停机装置。电热管预加热到一定温度后才自动启动风扇，确保暖风即开即有；停止加热后，风机自动运行一段时间确保整机冷却到合适温度后自动停机，增强了设备的安全性和操作的方便性

暖的优点是：

- (1) 单机供热量大，在相同热负荷下，所用末端设备的数量少；
- (2) 小型暖风机可以吊挂，不占用建筑面积，大型暖风机落地安装，占地面积也有限；
- (3) 启动升温快。暖风机采暖的缺点是：温室用自动恒温电暖风机电热风机特点

(1)

暖风机运行时风机有噪声。一般小型暖风机的噪声在60dB（A）左右，大型暖风机的噪声还要大些；

(2) 暖风机都是置于采暖房间内，直接加热室内循环空气，不补充新风（室外空气），不能改善室内的空气品质。鉴于暖风机采暖具有以上优缺点，暖风机采暖系统适用于以下情况：

- 1) 空间大、采暖负荷大、允许循环使用室内空气的厂房或场馆；
- (2) 工厂车间、场馆等需要迅速提高室温的场所；

(3) 某些实行间歇采暖的非三班制生产车间。暖风机采暖系统不适用于以下情况：

(1) 空气不能循环使用的场合，比如：空气中含有对人体有害的毒性物质的厂房；产生易燃易爆气体、纤维或粉尘等的工艺过程。温室用自动恒温电暖风机电热风机特点

(2) 对环境噪声有比较严格要求的房间。

性能特点：

1. 能源：柴油、煤油
2. 加热方式：直接燃烧
3. 设有过热保护装置，超温断电 安全保护
4. 风扇辅助加热，风力强劲
5. 体积小，高耐热塑料把手，移动方便
6. 全金属外壳 绝缘处理，使用更安全，自由站立和移动式
7. 具有防水等级四级，就是说可以在室外使用哦！

四：注意事项：温室用自动恒温电暖风机电热风机特点

1. 机器工作时严禁覆盖，放在相对空旷稳当的地方，远离易燃物
2. 取暖器相对功率较大 使用时 请注意你的功率负荷量 以免超负荷使用出现电路问题
3. 离开时一定要把机器关掉，养成随手关机的好习惯

首先连接到插座, (5-22KW暖风机需要3相380-400V电压

1. 将暖风机竖直放置在表面坚固的地方，要远离潮湿的环境和易燃物品。
2. 接通电源.
3. 将温控调节器旋至MAX(大)，让暖风机满功率运行。

4. 将档位功率开关调至所需档位后，暖风机会按所设定功率运行。
5. 一旦房间温度达到所要求的，加热元件将停止工作，但风扇会继续工作，一旦气温下降，加热元件会继续加热。
6. 暖风机会自动启动，停止，从而保持室内温度的恒定。
7. 在关闭加热器之前，将温控调节器调至MIN关闭，将档位开关调至风扇或者O关闭，暖风机会在2分钟内冷却下来。
8. 风扇延时温控功能：如果关闭暖风机之前忘记将温控调节器旋至OFF位置，当出风口网罩将近50时，延时温控将继续运行直到温度降至40，此功能将加快冷却，延长使用寿命。