

侠门装饰 防火门找哪家 衢州防火门

产品名称	侠门装饰 防火门找哪家 衢州防火门
公司名称	杭州侠门装饰有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	杭州上城区河坊街26号
联系电话	13282807878 13282807878

产品详情

防火门防火门

防火门窗门扇与门框的钢筋搭接规格不应低于12mm。防火门窗门扇与门框的配合主题活动间隙应满足以下要求：

- 1) 门扇与门框有合叶一侧的配合主题活动间隙不应超过设计图要求的标准公差。
- 2) 门扇与门框有锁一侧的配合主题活动间隙不应超过设计图要求的标准公差。
- 3) 门扇与上框的配合主题活动间隙不应超过3mm。
- 4) 双扇的、多道门的门扇中间间隙不应超过3mm。
- 5) 门扇与下框或路面的主题活动间隙不应超过9mm。
- 6) 门扇与门框迎面面间隙、门扇与门框有合叶一侧、有锁一侧及上框的迎面面间隙，防火门找哪家，均不应超过3mm。

防火门防火门

木质防火门，又被称为防烟门，它的功能是隔断，产生一个直接的疏散出口。那么，为何它常常是常开常闭的？

它的功能是隔断，因此，它为常闭式，目地也是为了更好地在火灾事故发生时隔断火苗的蔓延，以防火情的扩张。它分类，如甲类乙类，衢州防火门，不一样的类型防火时间不一样。依据组织的差异特性安装不一样类型的商品。

木质防火门不关掉，防火门厂家，发生火灾时，火苗会迅速蔓延，就起不上防火安全的效果了。

较为有效的观点：没有消防疏散安全通道或是是应急逃生通道的，防火门多少钱，一般为了更好地相互配合防盗和安全性，全是常关门。

防火门窗是给予脱险方式的生命之门。目地是协助突发性的情形下多出去几秒安全性脱险时间。

钢质防火门安装加工工艺规范

1

应用领域

本规范适用工程建筑平开钢质单、双扇防火门、钢质镶夹层玻璃单、双扇防火门及钢质带亮窗的防火门安装。

2

引入规范

建筑装饰装修工程施工质量验收规范（GB50210—2000）

建筑装饰材料不燃性实验方式（GB5464）

建筑门窗术语（GB23）

建筑门窗扇开、关方位和开、关面的标示标记（GB25）

运送包装收安排发货标示（GB6388）

门和卷帘门的防火测试方式（GB7633）

高层住宅工业建筑设计方案消防规范（GBJ45）

3

术语

钢质防火门——指用热轧冷轧钢板作门套、门边框、框架，在门页内部添充不燃原材料，并配上五金件所构成的能达到防火可靠性、一致性和耐火性规定的门。

侠门装饰(图)-防火门找哪家-衢州防火门由杭州侠门装饰有限公司提供。杭州侠门装饰有限公司坚持“以人为本”的企业理念，拥有一支高素质的员工队伍，力求提供更好的产品和服务回馈社会，并欢迎广大新老客户光临惠顾，真诚合作、共创美好未来。侠门装饰——您可信赖的朋友，公司地址：杭州上城区河坊街26号，联系人：于经理。