

四川钻杆油气密封螺纹满意的选择

产品名称	四川钻杆油气密封螺纹满意的选择
公司名称	天津市达利普石油管材有限公司1
价格	面议
规格参数	
公司地址	天津市静海县北环开发区振兴道
联系电话	18822445551

产品详情

天津达利普石油管材有限公司是主要的石油管材套管接箍及油管接箍生产商，拥有API5CT及ISO证书。我们生产的接箍尺寸从1.315”到20”。材质为碳钢，特殊扣短接13CR，合金钢，不锈钢13CR等。所有接箍按照API5CT及API5B生产。油管特殊扣(替代)加工VAM系列，CS，RTS特殊扣，PH6，511，气密扣加工厂家油管特殊扣(替代)加工VAM系列，CS，PH6，511，气密扣加工。可接受第三方检测。

我们现在大量库存各种规格的油管接箍料，特殊扣变扣AISI4140，套管接箍料。可批量及时满足客户需求。价格低廉，特殊扣BGT2短节，HYD 511特殊扣，DS38，DS55，HT55特殊钻杆扣！欢迎来电咨询！

NEW特殊扣-V各国、各公司油套管特殊螺纹的设计尽管各类繁多，HQSC特殊扣，形状各异，特殊扣，TPCQ/，FOX特殊扣短接，但其基本形式大体相同，Tenaris特殊扣油管短接，主要都是为了提高管柱的连接强度和密封性能。一般来讲，多数特殊螺纹的油套管接头都是由三个部分构成：连接螺纹、抗扭矩台肩和密封面。(4)套管及接箍螺纹表面应光滑，不允许有毛刺、撕破及足以使螺纹中断影响强度和紧密连接的其他缺陷。大多数特殊螺纹都采用API偏梯形螺纹牙型，

TBG反扣油管接箍 抗硫油管接箍 13cr油管接箍 EU油管接箍，N80油管接箍，API-5CT 5B油管接箍 API-5B UPTBG接箍，油管接箍，接箍料 油管接箍2-3/8"NU（不加厚）、2-3/8"EU"（加厚）、2-7/8"NU（不加厚）、2-7/8"EU"（加厚）、3-1/2"NU（不加厚）、3-1/2"EU"（加厚）等。二是亚温淬火法通过钢种的不完全奥氏体化以有效地改善有害元素及杂质，提高韧性。材质有：J55、N80，BGT1油管接箍，BGT2特殊扣接箍，80S接箍，抗硫接箍，抗腐蚀接箍，TPEX特殊扣接箍，钻杆油气密封螺纹，APEX特殊扣接箍，TPG2特殊扣接箍，气密扣接头

需要在油管接箍或者套管接箍进行磷化处理，拆卸后有效防止螺纹的损伤。还有一些特殊材料

不适用磷化的，接箍规格，BCSG套管接箍，进行铜钨合金的电镀处理，达到耐磨的效果

特殊扣：具有特殊密封性能、连接性能以及其它性能的非API螺纹扣型。

失效：在特定的服役条件下发生变形、断裂、表面损伤而失去原有功能的现象。油套管失效的主要形式有：挤毁、滑脱、、泄漏、腐蚀、粘结、磨损等。

在所有油井种类中，特殊扣，是生产套管和中间套管、衬管和回接应用的理想接头

油管特殊扣，套管特殊扣，TPCO特殊扣加工TP - CQ/TP - G2/TP-TS/TP-JC/TP—FJ、TP-NF成品油管，Bear 特殊扣转换接头，套管，FOX 特殊扣接箍/接头，短节、接箍、转换接头加工，及对应的特殊扣螺纹护帽销售。油管短节上扣有问题时，特殊扣短节加工，应卸扣、清洗、擦干/风干、检查、涂抹螺纹脂后重新上扣油管短节上扣过程中应避免上部管子摆动风吹、不对中油管规格：1。BGT1，BGT2，BGT3特殊扣，TPCQ，TPG2，TPJC特殊扣接箍短接，APEX，BEAR，FOX特殊扣，特殊扣接头，PH6，CS直连扣气密扣

主要螺纹参数: 接箍锥度1/16. 螺距是 8 teeth per inch 齿高 0.07125 inch.接箍两端坡口20度

接箍特征：

- 1 接箍按照API 5CT/5B 标准.
- 2材料具有优异的硬度和抗崩塌性能（夏比试验）。
- 3加工精度高，具有严格的内部控制精度。
- 4优异的螺纹防粘连性能
- 5表面具有高度抛光的涂层，具有清晰的色带识别。
- 6整件包装方便，具有防水防震技术。
- 7价格是合理的。

四川钻杆油气密封螺纹满意的选择由天津市达利普石油管材有限公司提供。天津市达利普石油管材有限公司是从事“油管接箍,油管短节,13CR油管,VAM特殊扣,PH6特殊”的企业，公司秉承“诚信经营，用心服务”的理念，为您提供更好的产品和服务。欢迎来电咨询！联系人：胡伟。4优异的螺纹防粘连性能5表面具有高度抛光的涂层，具有清晰的色带识别。