

厂价：变压器参数测试仪 安全参数测试仪

产品名称	厂价：变压器参数测试仪 安全参数测试仪
公司名称	金华金利通电子有限公司
价格	1450.00/台
规格参数	类型:安全参数测试仪 品牌:金利通 型号:2053
公司地址	中国 浙江 金华市 工厂:金华市临江工业园区,销售部:申华大厦B座616室
联系电话	86 0579 82479019/82235633

产品详情

类型	安全参数测试仪	品牌	金利通
型号	2053	测量范围	AC 5.0-300V
精确度	测量值x0.25%	仪表尺寸	360(W) × 340(H) × 105(D) (mm)
适用范围	变压器	工作电源	220 (V)

功能特点：

- 1、可同时测试并显示次初级电压/初级空载/负载电流/空载损耗/次级空载/负载电压/负载电流
- 2、工频测量
- 3、空载测试自动转换；
- 4、适用于普通和整流变压器.
- 5、采用vsense电路,自动补偿线损电压
- 6、次级电压量程可订做

技术参数：

产品型号	md2053
测试方式	空载
初级电压	ac 5.0-300v

初级电压精度	\pm (测量值 \times 0.25%+量程 \times 0.25%)
初级电流	1.5ma-199.9ma-2000ma
初级电流精度	\pm (测量值 \times 0.25%+量程 \times 0.25%)
初级功率	0.0-19.99w-600.0w
初级功率精度	cos \geq 0.5时 , \pm (测量值 \times 0.25%+量程 \times 0.25%) cos $<$ 0.5时 , \pm (测量值 \times 0.50%+量程 \times 0.25%)
功率因数	0.01-1.00
次级电压组数	四组交流
次级电压	ac:0.50-50.00v
初级电压精度	\pm (测量值 \times 0.25%+量程 \times 0.25%)
次级电流	-
次级电流精度	-
测量频宽	40-50hz
工作电源	ac:220v \pm 10%,50hz/60hz
通讯接口	rs232/rs485选配
外形尺寸(mm)	360(w) \times 340(h) \times 105(d)

网上销售针对：两组次级电压的