

电气火灾监控系统

产品名称	电气火灾监控系统
公司名称	威海旭宝电子科技有限公司
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	威海高新区锦州路-1-2号
联系电话	0631-5655889 13563122595

产品详情

旭安宝-电气火灾监控系统

旭安宝-电气火灾监控系统可以接入旭安宝云平台，组成智慧式用电安全监管系统。

XLUBOACS-M电气火灾监控设备

功能特点：

- 中文液晶显示，显示信息直观丰富
- 参数实时显示
- 声、光报警
- 事件记录、存储、打印、查询
- 一键消音（新的报警自动重新启动）
- 自检功能（对装置自身功能检测）
- 用户操作分级
- 主备双路自动切换电源
- 可与旭安宝云平台互联，实现远程监控（选配）

主要参数

- 工作电源：AC220V/50Hz
- 监控容量：单机容量3*255台探测器
- 通讯方式：RS485/CAN
- 通讯距离：1500米
- 打印方式：热敏打印机
- 安装方式：壁挂式或定制琴台式
- 设备尺寸：450*350*150 (mm)

XLIBOACS系列电气火灾监控探测器

主要技术参数：

- 显示方式：LCD中文液晶、LED指示灯
- 报警方式：声光报警
- 遥信输入：开关型
- 控制输出：触点型（触点容量AC220/5A）
- 参数设定：按键设定
- 通讯方式：RS485
- 使用环境温度：-10 ~ 55
- 相对湿度：10%RH ~ 93%RH(非凝露)
- 外壳防护等级：IP30
- 安装方式：导轨式(35mm)
- 设备尺寸：107mm*88mm*59mm

XLIBOACS-AE/A

电气火灾监控探测器（单路型）

- 独立式工作，单路剩余电流检测
- 具备三相电压检测、三相电流检测（选配功能）
- 具备测温功能（需选配温度传感器）
- 具有开关量输入检测功能（选配）
- 具有输出控制功能（选配）
- 传感器故障声、光报警
- 被监测参数超限声、光报警
- RS485通讯，连接至监控主机实现组网运行
- GPRS通讯，数据上传至云平台（选配）
- 体积小安装方便（标准导轨式安装）

XLIBOACS-AE/B

电气火灾监控探测器（4路型）

- 独立式工作，4路剩余电流检测
- 具备4路测温功能（需选配温度传感器）

XLIBOACS-AE/C

电气火灾监控探测器（7路型）

- 独立式工作，7路剩余电流检测
- 具备7路测温功能（需选配温度传感器）

XLIBOACS-AD电气火灾监控探测器

火灾监控系统。火灾监控系统设备联动控制探测器用于报警。火灾监控系统设备探测器温度感

· 显示方式：LED指示灯

· 报警方式：光报警

· 安装方式：螺钉固定

· 设备尺寸：90mm*50mm*31mm

功能特点：

· 非独立式工作，单路剩余电流检测

· 运行状态指示

· 故障状态指示

· 报警状态指示

· 报警值可调

· 体积小安装方便

火灾监控系统。火灾监控系统设备联动控制探测器用于报警。火灾监控系统设备探测器温度感