

角铁法兰 镀锌法兰 风管 九星 通风管道加工与安装 风管配件

产品名称	角铁法兰 镀锌法兰 风管 九星 通风管道加工与安装 风管配件
公司名称	上海赣建暖通设备有限公司
价格	40.00/台
规格参数	品牌:赣建 型号:QW 最小风量:1000 (m3/min)
公司地址	上海闵行区七宝镇星风路南19
联系电话	86-02164796824 15021562169

产品详情

品牌	赣建	型号	QW
最小风量	1000 (m3/min)	电机功率	0 (W)
外形尺寸	任意 (mm)	颜色	任意

1

镀锌板风管是目前空调工程、通风排烟系统中应用最传统、最广泛的产品。镀锌钢板风管内壁光滑、阻力小、气密性好、承压强度高。钢板风管现场制做方便，与土建工程配合紧密，能适合非常复杂的通风工程。镀锌钢板风管造价比不锈钢板风管要低，用途十分广泛。目前镀锌钢板风管广泛应用于各种通风、空调系统中。通风风管分圆型和矩形两种，可根据广大用户的不同需要生产各种形状、各种规格型号的风管。

2、不锈钢板风管防腐能力强，内壁光滑，同等厚度的不锈钢板风管的承压能力和硬度均大于镀锌板风管。不锈钢管的光洁度很好，易于清洁，外观高档。但造价也较高。

1、建筑物、厂房（车间）通风管道工程及设备的设计、安装。

2、厂房（车间）排烟、排气管道工程及设备的设计、安装。

3、中央空调、净化空调及通风系统的设计、安装。

4、中央空调、净化空调及通风系统的改造、维修、维护、保养、清洁。

品名：不锈钢法兰 规格：1/2 ~ 240 (10-6000) 压力等级：0.6mpa ~ 32mpa、150lb
~ 2500lb、pn0.25-pn42.0 材质：20#、304、304l、321、316、316l、310s等各种材质 常用标准：
国标：gb/t9112-2000 (gb9113 · 1-2000 ~ gb9123?4-2000) 美标：ansi b16.5

class150、300、600、900、1500 (wn、so、bl、th、lj、sw) 日标 : jis

5k、10k、16k、20k (pl、so、bl、wn、th、sw)

德标 : din2573、2572、2631、2576、2632、2633、2543、2634、2545 (pl、so、wn、bl、th)

化工部标准 : hg5010-52 ~ hg5028-58、hgj44-91 ~ hgj65-91、hg20592-97系列、hg20615-97系列

机械部标准 : jb81-59 ~ jb86-59、jb/t79-94 ~ jb/t86-94、jb/t74-1994

压力容器标准 : jb1157-82 ~ jb1160-82、jb4700-2000 ~ jb4707-2000

应用范围 : 锅炉压力容器、石油、化工、造船、制药、冶金、机械、冲压弯头食品等行业。

安装现场