

# 南沙油罐清洗服务给您好的建议

产品名称	南沙油罐清洗服务给您好的建议
公司名称	广州元亨天地清洗有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	广州增城新塘镇新墩村新墩路276号二栋208B
联系电话	13631451868 13631451868

## 产品详情

### 广州元亨天地清洗--化工厂油罐清洗

条 为做好油罐清洗工作，保障油罐清洗人员的作业安全和身体健康，不断提高油罐清洗的技术水平，防止发生各类事故，根据“预防为主”的方针，特定本规程。 第2条 下列情况进行油罐清洗：一是油罐清洗周期一般为三至五年。二是油罐改储另一类油品时，应进行清洗。6、凡有作业人员进罐检查或作业时，油罐人孔外均须设专职监护人员，且一名监护人员不得同时监护两个作业点。三是油罐发生渗漏或者有其他损坏需要进行倒空检查或动火修理的。 第3条 本规程适用于各级石油库油罐的清洗工作。加油站及其他石油经营单位也可参照执行。 第4条 充分做好安全措施及物资、工具、器材的检查与准备工作。

### 州元亨天地清洗--化工厂油罐清洗

采用垫水排出底油的具体做法是：

一、油罐倒空后应准确计量底部的存油（水）并予以记录，以便确定垫水高度及水泵的运行时间。 二、垫水时应选择其适宜的开孔处（如量油孔），以带静电导出线的胶管伸至油罐底部。垫水时流速不宜太大，一般初始流速应控制在1米/秒左右，待油水界面形成后经过计量，使其界面处位于出油管线上沿0.5 - 1厘米为宜。广州元亨天地清洗--加油站油罐清洗双层油罐的清洗方法：1、打开入孔，分层检查罐底油料质量，确定存油排除及处理方案。 三、垫水结束后，从罐内抽出该进水胶管，南沙油罐清洗服务，用输油管线或临时敷设的胶管将垫起的底油放至回空罐或油水分离罐（池）或油桶内。此间应严防冒顶。同时还应通过计量检查底油是否完全排空。否则应继续垫水，直至罐内确认排空底油为止。 四、确认排空底油三十分钟后，应通过量油孔等处对罐内油气浓度进行[wiki]测试[/wiki]并记录。

元亨----油罐车清洗，沥青罐车清洗、

工作现场应做好防火措施，设置专人监护，将工作区域内的可燃物清理干净，铺设好防火布，工作现场配备好足够的灭火器材（放置四个8kg干粉灭火器），每天作业完毕，将作业场地清理干净，、有毒物品应移至规定场所，清洗工具应在规定地点集中放置，妥善管理，要搞好现场卫生，做到文明施工，做到“工完料净场地清”。进罐作业组的主要人员，至少应有一年以上的油库工作经验或二次以上的清罐工作经验。

元亨-----油罐车清洗，沥青罐车清洗

对违规的作业人员应停止其工作，待思想认识提高后方可上岗。进入现场的作业人员一定要遵守劳动纪律，严禁打闹、酗酒等事件发生，预防皮肤和眼睛接触油料等有害物质，

广州元亨天地清洗--油罐车清洗公司

罐体清洗 管网系统水冲洗经检查验收合格后，再分别进行各罐体设备的清洗，有内浮顶的油罐要求相关生产安装厂家配合拆除内浮盘，清除油罐底部余油利用油罐排污阀或打开油罐人孔，将油污水集中至一个油罐内再抽出至油罐车内或事前准备好的污物容器内进行环保处理，（集中的油渣污水由油库负责处理）再进行油罐清洗。阳树脂清洗罐用于去除正电荷离子(阳离子)，阴树脂清洗罐用于去除负电荷离子(阴离子)。在进罐作业前30分钟再进行一次油气浓度检测，确认油气浓度符合规定的允许值。确认罐内油气已达到该油品爆下限的20%以下时，由油罐清洗现场指挥人员填制《中国石化进入受限空间作业许可证》经相关人员签字后，报油罐清指挥，油罐清指挥复核无误后，方可进入受限空间作业。

广州元亨天地清洗--油罐车清洗公司

成立清罐领导小组，负责此次清罐全工作（详见附件：吉首油库清罐领导小组名单）。1.2根据油罐类型和所储油品性质、以及清洗施工方案和设备，是否符合清洗、作业方案，安全措施和操作规程是否与实际相符，否则应加以修订。四、在罐顶适宜的开孔处安装好溢水胶管接头，溢水管线的口径应大于进水管线的口径。1.3按照批准的作业施工方案和HSE安全措施准备防爆工具、防爆电器和设备，并检查其技术性能，合格的方可使用。

1.4排空油罐内剩余残油，按照作业施工方案用盲板隔离封堵进出油管、呼吸管、断开接地地线。

1.5断开与油罐相连接的电气、自动化仪表接线。

1.6填写和审批受限空间作业票、作业许可证、临时用电作业票、需要动火的要填写动火作业票。

南沙油罐清洗服务给您好的建议由广州元亨天地清洗有限公司提供。广州元亨天地清洗有限公司为客户提供“机械及成套设备清洗,锅炉清洗,油罐清洗,中央空调及工业循环水”等业务，公司拥有“元亨天地”等品牌，专注于清洗等行业。一是入罐作业前30分钟再进行一次油气浓度检测，确认油气浓度符合规定的允许值。，在广州增城新塘镇新墩村新墩路276号二栋208B的名声不错。欢迎来电垂询，联系人：范工。