

厂家定制大型不锈钢消毒烘干房电/蒸气/热风炉加热式烘干房

产品名称	厂家定制大型不锈钢消毒烘干房电/蒸气/热风炉加热式烘干房
公司名称	邹平隆飞机械设备有限公司
价格	15000.00/1台
规格参数	隆飞:机械 可定制:多规格 山东:邹平
公司地址	山东省邹平市明集镇邹魏路邹平业生煤炭贸易有限公司向西100米
联系电话	18754342899

产品详情

1；工作原理

热风循环烘箱采用耐高温长轴循环风机，通过电加热管或蒸汽换热器的强制热风在箱内循环，增强了热量的传递，提高了水分蒸发速率，缩短了干燥时间。整个箱体采用全封闭结构，大部分热风在箱内循环，合理排除湿热空气和补进新鲜空气，热效率高，节约能耗，在强制通风作用下，物料干燥均匀，烘箱配备了自动控温系统，控温精确。

烘箱内设有可调式分风板，利用强制通风作用，相对温度更加均匀。热源可采用电，蒸汽，热风炉，热泵，等选择广泛。烘箱采用的是低噪音节能型内置长轴循环风机，运转平衡，大大降低了设备的噪音和热量损耗。烘箱配有强制排湿离心泵风机，可以定时排除箱内湿热空气，在加快效率的同时，达到节能状态。

2；结构特点

- 1；整个箱体采用全封闭结构，热风在内比循环利用，节能高效；
- 2；采用内置耐高温长轴风机，强制热风循环流通，大大减小热量在流通过程中的损耗；
- 3；保温层厚度80-200MM，采用高密度岩棉或细哇酸铝纤维棉，进一步降低热损耗；
- 4；箱内设有可调式分风板，可上下调节缝隙大小控制风量流通，使箱内温度更均匀；
- 5；烘车烘盘为行业统一标准，多种样式烘盘可选择，适用于各种行业，可互换；
- 6；电热器具有设定温度，恒温控制，时间定时，设定排湿时间，超温报警等，选配触摸屏。

7；热源可采用(380V/50HZ),蒸汽（0.2-0.8MPA）热风炉（燃柴/煤/油/汽）等。

8；整机噪音小，运转平衡，温度自控，安装维修方便，适用范围广，可干燥各种物料，是通用干燥设备。