

天成热能设备公司 立式燃油燃气蒸汽锅炉 昆明燃气蒸汽锅炉

产品名称	天成热能设备公司 立式燃油燃气蒸汽锅炉 昆明燃气蒸汽锅炉
公司名称	昆明天成热能设备有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	云南省昆明市官渡区董家湾路南段1号楼1层2号
联系电话	13987605359

产品详情

企业视频展播，请点击播放

视频作者：昆明天成热能设备有限公司

云南昆明天成热能设备有限公司是一家做节能环保的天然蒸汽发生器、天然气锅炉、燃气蒸汽发生器、天然气蒸汽锅炉的厂家，可以定制定做，有大量的库存现货销售，可用于食品蒸煮加工、印染、制药、服装熨烫、筑路养护、提供生产用汽，餐饮机构提供消毒用汽，为其它企事业、宾馆酒店等场所使用。

天成热能锅炉——一台6吨冷凝燃气热水锅炉

近年来，随着国家的大力推进“煤改气”项目，我国北方地区纷纷开始使用燃气热水锅炉对住宅区、酒店、医院、商场以及一些娱乐场所提供暖气和热水。

对于一些使用面积较大的场所，容量较小的燃气壁挂炉是达不到供暖需求的；因此，可根据用户需求设计为不同容量的燃气锅炉以全新的设计理念、环保的形象，立式燃油燃气蒸汽锅炉，一进入锅炉市场，得到众多客户的广泛认可和高度评价。

衡量一台锅炉的好坏，由多种条件因素决定。热效率、投入成本、使用效果、环保指数、后期维护等多种因素综合判断，才能做到尽量好的选择。

天成热能生产的燃气热水锅炉，以突出的、耐用、运行简单等优势，在清洁锅炉领域取得了成果，燃气蒸汽锅炉报价，收获大量客户的青睐与认可。

云南昆明天成热能设备有限公司是一家做节能环保的天然蒸汽发生器、天然气锅炉、燃气蒸汽发生器、天然气蒸汽锅炉的厂家，可以定制定做，有大量的库存现货销售，可用于食品蒸煮加工、印染、制药、服装熨烫、筑路养护、提供生产用汽，餐饮机构提供消毒用汽，为其它企事业、宾馆酒店等场所使用。

昆明天成-天然气锅炉

冷凝技术的就是减少了燃料燃烧的热损失，吸收了燃料产生的热能，同时由于烟气冷凝将烟气中的有害物质收集到冷凝水中，减少了酸性物质及其它污染物向空气中排放。更先进的冷凝燃气锅炉采用了燃烧技术，使得氮氧化物(NOx 可导致酸雨和温室效应)的排放减少到35mg/kwh以外。

冷凝锅炉的关键在于冷凝技术，是一种新型节能、环保的技术;它的原理并不复杂，简单的概括就是通过对烟气冷凝回收烟气中的热能。传统锅炉中，昆明燃气蒸汽锅炉，排烟温度一般在160~250，甚至更高，使得燃料燃烧时产生的水(例如天然气： $CH_4+2O_2 \rightarrow CO_2+2H_2O$)在烟气中处于过热状态的水蒸汽，随烟气从烟囱中流失。传统锅炉热效率一般只能达到85%~91%。而冷凝燃气锅炉，它把排烟温度降低到50~70，充分回收了烟气中的显热和水蒸汽的凝结潜热，热效率可达109%。

通俗的讲，冷凝式燃气锅炉的工作原理就是通过一定的装置将锅炉燃烧后排放的热烟气(一般在140左右)中的能量进行回收，燃气蒸汽锅炉安全，经回收后的排烟温度只有60左右，这样热效率大概提高了10%左右，自然就节约了大约10%的燃气，同时在能量回收过程中，还能够降低有害气体的排放，减少环境污染。

云南昆明天成热能设备有限公司是一家做节能环保的天然蒸汽发生器、天然气锅炉、燃气蒸汽发生器、天然气蒸汽锅炉的厂家，可以定制定做，有大量的库存现货销售，可用于食品蒸煮加工、印染、制药、服装熨烫、筑路养护、提供生产用汽，餐饮机构提供消毒用汽，为其它企事业、宾馆酒店等场所使用。

天成-燃气蒸汽锅炉

一、单台锅炉（10蒸吨/小时）优劣势

- 1、热（方快锅炉可达107%以上），传热速率快。
- 2、价格较双台小吨位（6蒸吨/小时）锅炉低一些。

- 3、燃料消耗量多。
- 4、若是没有备用锅炉，一旦锅炉发生故障造成停止，会导致整个供暖系统瘫痪。
- 5、辅机设备（水泵、水处理等）比双台小吨位（6蒸吨/小时）锅炉耗电量高。

二、双台小锅炉（6蒸吨/小时）优劣势

- 1、可根据外界温度情况灵活调节使用台数，天气较冷时双台同时启动，天气回暖时可启用单台锅炉。
- 2、燃料消耗量低一些。
- 3、辅机设备消耗电能低一些。
- 4、两台锅炉可互为备用，保证供暖期全期正常供暖。
- 5、双台小锅炉价格较单台大锅炉高一些。
- 6、锅炉房占地面积相对会增大。

天成熟能设备公司-立式燃油燃气蒸汽锅炉-

昆明燃气蒸汽锅炉由昆明天成熟能设备有限公司提供。天成熟能设备公司-立式燃油燃气蒸汽锅炉-昆明燃气蒸汽锅炉是昆明天成熟能设备有限公司今年新升级推出的，以上图片仅供参考，请您拨打本页面或图片上的联系电话，索取联系人：黄浩。