

北京粉末喷涂铝板单板 粉末喷涂铝板单板厂家 欧绅

产品名称	北京粉末喷涂铝板单板 粉末喷涂铝板单板厂家 欧绅
公司名称	天津市欧绅建材有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	天津市静海区大邱庄镇恒发路3号
联系电话	18902088818 18902088818

产品详情

企业视频展播，请点击播放

视频作者：天津市欧绅建材有限公司

冲孔铝单板与铝塑板的构造与性能比较

冲孔铝单板与铝塑板的构造与性能比较

1.防火性能

冲孔铝单板有一定的厚度，本身不燃烧，可满足高层建筑防火要求;铝塑板表层铝板薄，遇火，粉末喷涂铝板单板加工，PE夹层燃烧时会放出有毒气体。

2.加强筋

冲孔铝单板加强筋采用焊接螺丝与冲孔铝单板固定加强筋;铝塑板用双面胶或硅胶粘附在板身上。

3.折弯处性能

折弯处为冲孔铝单板的实际厚度，强度及涂层不受影响;铝塑板折弯处必须刨槽，铝板仅剩0.5mm厚，强度大大降低，且深层被拉断。

4.损伤处理

冲孔铝单板易修补和重新喷涂层;铝塑板不可修补，不能重新辊涂。

5.设计构造

铝单板的特点都有哪些

铝单板的特点都有哪些

- 1、重量轻，钢性好、强度高3.0mm厚铝板每平方板重8kg，抗拉强度100-280n/mm²
- 2、耐久性和耐腐蚀性好。采用kynar-500、hylur500为基料的pvdf氟碳漆，可用25年。
- 3、工艺性好。采用先加工后喷漆工艺，铝板可加工成平面、弧型和球面等各种复杂几何形状。
- 4、涂层均匀、色彩多样。静电喷涂技术使得油漆与铝板间附着均匀一致，颜色多样，选择空间大。
- 5、不易玷污，便于清洁保养。氟涂料膜的非粘着性，使表面很难附着污染物，更具有良好向洁性。
- 6、安装施工方便快捷。铝板在工厂成型，施工现场不需裁切，固定在骨架上即可。
- 7、可回收再利用，北京粉末喷涂铝板单板，有利环保。铝板可回收，不同于玻璃，石材，陶瓷，铝塑板等装饰材料，回收残值高。

铝单板安装时应该注意什么呢？

随着铝单板幕墙性能越来越被人们所看好，因此铝单板加工及铝单板安装就有越来越多的人开始关注着，那么在铝单板加工及铝单板安装时需要注意什么呢?通常我们可以分为以

下五点。

1作为一种档次高的装饰材料，国内各氟碳喷涂铝单板厂家生产与加工水平相差较大。在订购前应特别重视对厂家的考察，考察其生产能力与规模、工程业绩，着重考察其技术设计能力。切不可因价格低廉而采用水平不高、规模小的加工厂家，否则会给施工及管理带来较大困难，后果严重的会造成不可挽回的经济损失。

2作为氟碳喷涂铝单板加工前的一道重要工序——现场数据测量，建议采用红外测距仪进行测量。如采用传统的卷尺测量，粉末喷涂铝板单板厂家，会存在测量误差，会给要求密缝拼接的铝板带来很不利的影晌。

3在氟碳喷涂铝单板加工时，不应一次性将全部铝板加工成型，应将每一安装区域内的后一块铝板及边角板暂不加工，待该区域内的所有氟碳喷涂铝单板安装完毕后，进行再次现场数据测量，得出准确尺寸再加工，粉末喷涂铝板单板定制，以避免不必要的返工与经济损失。

4氟碳喷涂铝单板虽属于一种金属装饰板，但其氟碳喷涂层易划伤。因而，除要求生产厂家铝板须带保护膜进场外，在搬运及安装过程也应避免划伤及重物撞击，否则会严重影响铝板的整体外观效果。

5对于氟碳喷涂铝单板粘贴式的安装方法，常见也是难解决的质量问题是块与块之间的接缝不平整，应引起足够的重视。除在铝单板安装过程中注意粘结胶的厚度均匀、一致外，临时固定措施不得撤除过早，通常不得小于12h。

北京粉末喷涂铝板单板-粉末喷涂铝板单板厂家-欧绅(推荐商家)由天津市欧绅建材有限公司提供。天津市欧绅建材有限公司是从事“铝单板”的企业，公司秉承“诚信经营，用心服务”的理念，为您提供更好的产品和服务。欢迎来电咨询！联系人：陈宝栋。