

轻松包装设备有限公司 矿泉街道全自动圆瓶贴标机

产品名称	轻松包装设备有限公司 矿泉街道全自动圆瓶贴标机
公司名称	广州轻松包装设备有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	广州市番禺区沙头街大平村园前大街2号107
联系电话	15018720868 15018720868

产品详情

企业视频展播，请点击播放

视频作者：广州轻松包装设备有限公司

圆瓶定位贴标机

消毒液全自动圆瓶定位贴标机介绍-广州轻松

贴标机是自动将标签贴到产品表面的一种自动化设备的简称，它可以代替人工贴标签，提高生产效率和质量。按自动化程度可分为手动贴标机、半自动贴标机和全自动贴标机；按产品的形状可分为圆瓶贴标机、扁瓶贴标机和异形瓶贴标机；按产品的放置可分为立式贴标和卧式贴标机。

消毒液-贴标机的分类-广州轻松

标签的材质、形状很多，全自动圆瓶贴标机定做，被贴标对象的类型、品种也很多，贴标要求也不尽相

同。例如：有的只需贴1张身标;有的要求贴双标;有的则要求贴3个标签（身标、肩标、颈标）；有的只要求贴封口标签;另外生产率的要求也不同。为满足不同条件下的贴标需求，贴标机有多种多样，不同类型品种的贴标机，存在着贴标工艺和有关装置结构上的差别，当然也存在着共性。

消毒液-贴标机的分类-广州轻松

贴标机按标签的种类可分为片式标签贴标机、卷筒状标签贴标机、热黏性标签贴标机和感压性贴标机及收缩筒形标签贴标机;按自动化程度可分为半自动贴标机和全自动贴标机;按容器的运行方向可分为立式贴标机和卧式贴标机;按贴标工艺特征可分为压捺式贴标机、滚压式贴标机、搓滚式贴标机、刷抚式贴标机;根据包装瓶形状可分为方瓶贴标机，圆瓶贴标机，全自动圆瓶贴标机生产商，扁型瓶贴标机和小型异形瓶贴标机等;根据标签贴的长度可分为单面贴标机，双面贴标机，三面贴标机和多面贴标机等。此外，还可以包装容器的材料（镀锡罐、玻璃瓶罐、纸质盒罐），贴标机构以及黏结剂的种类等进行分类。

消毒液-贴标机的发展-广州轻松

随着商品化市场的不断发展，商品逐渐出现供大于求的现象，因此，商品的销售中如何能够吸引消费者，如果将商品做的更好决定着商品是否能够继续生存。竞争残酷的商品市场中，全自动圆瓶贴标机价位，只有对于其包装更加重视，更加考究，才能够受到消费者的喜爱，因此，贴标机的重要性日益凸显。

圆瓶定位贴标机

贴标机的常规定义-广州轻松

正标：标签贴到包装容器上，标签的中心线与其理论位置的偏差在规定范围圆瓶不干胶自动贴标机内，称为正标。同一包装容器上有多张标签的，应按上述定义求出各自与理论位置的偏差，均应在规定范围内。

贴标率：按照贴标签要求(单标或多标)贴上标签的包装容器数量与被检查的包装容器总数的百分率。

损标率：在贴标过程中，被贴标机损坏的标签数量与被检查的包装容器贴标时所耗用的标签总数的百分率。

标率：在被检查的包装容器中，正标的包装容器数量与被检查包装容器总数的百分率。

全自动圆瓶定位贴标机常见故障-广州轻松

贴标有皱褶或气泡

贴标皱褶主要因素有以下几个：

- 1.出标与覆标速度不一致、覆标不完全、瓶子质量。出标与覆标速度不一致，调节出标速度比覆标轮线速度稍微快即可解决，在整个贴标过程中不能是工件把标签拉出来。
- 2.覆标不完全，调节覆标机构三个滚轴与瓶子的平行基本可解决。瓶子质量，反复贴几次均会有皱褶即可鉴定为质量问题，只有控制瓶子质量才可以解决。

全自动圆瓶定位贴标机的基本用途-广州轻松

适用于站立不稳的圆柱形物体圆周、半圆周的贴标，采用卧式传送、卧式贴标的方式，增加稳定性，提高贴标效率。

可选配打码机或喷码机到贴标头，可实现在标签上打印生产日期、批号和喷印条码等信息。

可选配喷码机到输送带，矿泉街道全自动圆瓶贴标机，可实现贴标前或贴标后在产品上喷印生产日期、批号、条码等信息。

全自动圆瓶定位贴标机的适用范围-广州轻松

适用标签：不干胶标签、不干胶膜、电子监管码、条形码等。

适用产品：要求在圆周面上贴附标签或膜的产品。

应用行业：广泛应用于食品、医药、化妆品、日化、电子、五金、塑胶等行业。

全自动圆瓶定位贴标机的工作原理-广州轻松

1、全自动圆瓶定位贴标机工作过程的开始是将圆瓶产品以均匀的速度放在输送带上，贴标机的贴标头是固定按一定距离分开，将圆瓶产品推向输送机方向。该贴标机的机械系统由驱动轮组成，一个标记轮和一个卷轴。驱动轮间歇地拉标签带，标签带从卷筒中抽出，标签轮通过标签轮压在盒上。开环位移控制是使用在线轴上，以保持标签胶带的张力。由于贴标机的标签在标签带上是紧密相连的，标签带必须不断地停止。

全自动圆瓶贴标机技术参数-广州轻松

以下为标准机型技术参数，其他特殊要求和功能，可量身定做

适用产品直径：20mm ~ 100 mm

适用标卷外径(mm)： 350mm 内径(mm)： 76mm

适用标签：长10-300mm，宽10-140mm

设备产量：30-60件/分钟（与被贴物及标签尺寸有关）

贴标精度：±1.0mm（不计被贴物及标签误差）

设备重量(kg)：约180kg

电源电压：220V AC 50/60HZ

整机功率(W)：1.2kW

(以上为标准机型技术参数，其他特殊要求和功能，可量身订做!)

全自动圆瓶定位贴标机常见问题-广州轻松

贴标质量不好，有气泡或折皱

覆标不完全，可降低速度贴标。

可能是透明标签，或者标签过软。

覆标重力调整不当，重要调整覆标力度。

在贴标的开始位置有褶皱，可能是标签过软，标签伸出时已经弯曲，抬高剥标板的位置尽量靠近产品。

轻松包装设备有限公司-矿泉街道全自动圆瓶贴标机由广州轻松包装设备有限公司提供。广州轻松包装设备有限公司坚持“以人为本”的企业理念，拥有一支高素质的员工队伍，力求提供更好的产品和服务回馈社会，并欢迎广大新老客户光临惠顾，真诚合作、共创美好未来。轻松包装——您可信赖的朋友，公司地址：广州市番禺区沙头街大平村园前大街2号107，联系人：李经理。