

# 油冷式摆线电动滚筒 YWZ

产品名称	油冷式摆线电动滚筒 YWZ
公司名称	山东淄博博山海翔矿机有限公司
价格	.00/个
规格参数	型号:YWZ 类型:动力滚筒 筒直径:800 ( mm )
公司地址	中国 山东 淄博市博山区 南域城工业园
联系电话	86 0533 4261481 13573345332

## 产品详情

型号	YWZ	类型	动力滚筒
筒直径	800 ( mm )	壁厚	10 ( mm )
轴直径	90 ( mm )	筒长度	1200 ( mm )
筒材料	碳钢	表面处理	包胶
适用范围	输送机。矿山 水泥		

该型外装式电动滚筒是将摆线针轮减速机构置于筒形外壳内、外接立式或卧式电动机，用于带式输送机的一种新型驱动装置。该产品有以下特点：1.由于电机外置，电机故障率大大下降，且装拆维修方便；2.由于电机的散热条件得到改善，适应了小带宽、大功率、外壳包胶等要求的选用；3.采用摆线针轮减速机构效率达85%以上；4.具有单向旋转，反向逆止功能。wz外装式摆线电动滚筒系列参数表:

筒径d	电机功率 ( kw )	带宽b	线速度v ( m/s )						
			1.0	1.25	1.6	2.0	2.5	3.15	4.0
630	18.5	650							
		800							
		1000							
		1200							
		1400							
	22	650							
		800							
		1000							
		1200							
		1400							
	30	650							
		800							
		1000							
		1200							
		1400							

	37	1400							
		1000							
		1200							
		1400							
800	18.5	800							
		1000							
		1200							
		1400							
	22	800							
		1000							
		1200							
		1400							
	30	800							
		1000							
		1200							
		1400							
	37	1000							
		1200							
		1400							
	45	1000							
		1200							
		1400							
	55	1000							
		1200							
		1400							
1000	37	1000							
		1200							
		1400							
	45	1000							
		1200							
		1400							
	55	1000							
		1200							
		1400							

订货说明：订货注意事项：（1）.因目前外装式电动滚筒尚未制定相关行业标准，本厂将该型号电动滚筒首位代号用w（“外装”的首位汉语拼音）表示。外装式电动滚筒外置电机可分为立式电机和卧式电机，用户订购时请加以说明；（2）.用户订购逆止电动滚筒时，须注明旋转方向，如不注明则为任意方向。其表示方法为在特性代号后加“s”（表示在电机引出线一侧观察，端盖应顺时针旋转）或“n”（表示在电机引出线一侧观察，端盖应逆时针旋转）；