

摆线电动滚筒 YWZ 动力滚筒

| | |
|------|-------------------------------------|
| 产品名称 | 摆线电动滚筒 YWZ 动力滚筒 |
| 公司名称 | 山东淄博博山海翔矿机有限公司 |
| 价格 | .00/个 |
| 规格参数 | 型号:YWZ 类型:动力滚筒 筒直径:500 (mm) |
| 公司地址 | 中国 山东 淄博市博山区 南域城工业园 |
| 联系电话 | 86 0533 4261481 13573345332 |

产品详情

| | | | |
|------|------------|------|------------|
| 型号 | YWZ | 类型 | 动力滚筒 |
| 筒直径 | 500 (mm) | 壁厚 | 10 (mm) |
| 轴直径 | 90 (mm) | 筒长度 | 800 (mm) |
| 筒材料 | 碳钢 | 表面处理 | 包胶 |
| 适用范围 | 输送机。水泥 矿山 | | |

该型外装式电动滚筒是将摆线针轮减速机构置于筒形外壳内、外接立式或卧式电动机，用于带式输送机的一种新型驱动装置。该产品有以下特点：1.由于电机外置，电机故障率大大下降，且装拆维修方便；2.由于电机的散热条件得到改善，适应了小带宽、大功率、外壳包胶等要求的选用；3.采用摆线针轮减速机构效率达85%以上；4.具有单向旋转，反向逆止功能。wz外装式摆线电动滚筒系列参数表:

| 筒径d | 电机功率 (kw) | 带宽b | 线速度v (m/s) | | | | | | | |
|------|----------------|------|--------------|------|-----|-----|-----|------|-----|--|
| | | | 1.0 | 1.25 | 1.6 | 2.0 | 2.5 | 3.15 | 4.0 | |
| 630 | 18.5 | 650 | | | | | | | | |
| | | 800 | | | | | | | | |
| | | 1000 | | | | | | | | |
| | | 1200 | | | | | | | | |
| | | 1400 | | | | | | | | |
| | 22 | 650 | | | | | | | | |
| | | 800 | | | | | | | | |
| | | 1000 | | | | | | | | |
| | | 1200 | | | | | | | | |
| | | 1400 | | | | | | | | |
| | 30 | 650 | | | | | | | | |
| | | 800 | | | | | | | | |
| 1000 | | | | | | | | | | |
| 1200 | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | |
|-----|------|------|------|--|--|--|--|--|--|
| | 37 | 1400 | | | | | | | |
| | | 1000 | | | | | | | |
| | | 1200 | | | | | | | |
| | | 1400 | | | | | | | |
| 800 | 18.5 | 800 | | | | | | | |
| | | 1000 | | | | | | | |
| | | 1200 | | | | | | | |
| | | 1400 | | | | | | | |
| | 22 | 800 | | | | | | | |
| | | 1000 | | | | | | | |
| | | 1200 | | | | | | | |
| | | 1400 | | | | | | | |
| | 30 | 800 | | | | | | | |
| | | 1000 | | | | | | | |
| | | 1200 | | | | | | | |
| | | 1400 | | | | | | | |
| | 37 | 1000 | | | | | | | |
| | | 1200 | | | | | | | |
| | | 1400 | | | | | | | |
| | 45 | 1000 | | | | | | | |
| | | 1200 | | | | | | | |
| | | 1400 | | | | | | | |
| | 55 | 1000 | | | | | | | |
| | | 1200 | | | | | | | |
| | | 1400 | | | | | | | |
| | 1000 | 37 | 1000 | | | | | | |
| | | | 1200 | | | | | | |
| | | | 1400 | | | | | | |
| 45 | | 1000 | | | | | | | |
| | | 1200 | | | | | | | |
| | | 1400 | | | | | | | |
| 55 | | 1000 | | | | | | | |
| | | 1200 | | | | | | | |
| | | 1400 | | | | | | | |

订货说明：订货注意事项：（1）.因目前外装式电动滚筒尚未制定相关行业标准，本厂将该型号电动滚筒首位代号用w（“外装”的首位汉语拼音）表示。外装式电动滚筒外置电机可分为立式电机和卧式电机，用户订购时请加以说明；（2）.用户订购逆止电动滚筒时，须注明旋转方向，如不注明则为任意方向。其表示方法为在特性代号后加“s”（表示在电机引出线一侧观察，端盖应顺时针旋转）或“n”（表示在电机引出线一侧观察，端盖应逆时针旋转）；