

# 法兰式电动蝶阀 南京科宁阀门有限公司 湛江电动蝶阀

产品名称	法兰式电动蝶阀 南京科宁阀门有限公司 湛江电动蝶阀
公司名称	南京科宁阀门有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	南京市江宁高新园区
联系电话	18114703133 18114703133

## 产品详情

### 蝶阀软密封：

密封副两侧为金属材料，另一侧为弹性非金属材料，称为“软密封”。该密封性能好，但不耐高温，电动通风蝶阀，易磨损，力学性能差。如：钢橡胶、钢四氟乙烯等。软密封座采用具有一定强度、硬度和耐温性的非金属材料，密封性能好，可实现零泄漏，但寿命和温度适应性较差。

### 硬密封：

密封副的两侧为金属材料或其他硬材料，称为“硬密封”。该密封性能差，但耐高温、耐磨、机械性能好。如：钢、铜、钢石墨、钢合金钢；（这里的钢也可以是铸铁、铸钢、合金钢或堆焊、喷涂合金）。

蝶阀（蝶阀厂家）硬密封采用金属制成，法兰式电动蝶阀，密封性能相对较差，尽管一些制造商声称可以实现零泄漏。软密封不能满足部分腐蚀性材料的工艺要求，硬密封可以解决！这两种密封可以相互补充。就密封而言，电动高温蝶阀，软密封相对较好，但现在硬密封的密封也可以满足相应的要求！软密封的优点是密封性能好，缺点是易老化、磨损、使用寿命短。硬密封使用寿命长，但密封性能比软密封差。

对夹式硬密封蝶阀具有结构简单、体积小、重量轻、成本低等优点。对夹式硬密封蝶阀尤其显著。安装在高空地下通道内，由二位五通电磁阀控制。操作方便，可调节介质流量。中、大口径硬密封蝶阀全开时，流阻小，有效流通面积大，启闭速度快，省力，可通过旋转盘扳手90度完成启闭。因为蝴蝶扳手的媒介力量两岸的转轴几乎是相等的，转矩的方向是相反的，打开和关闭扭矩很小，低压下，可以实现良好的密封，密封材料对夹式硬密封蝶阀的，氟橡胶，可食用橡胶和聚四氟乙烯衬里，因此密封性能好。对夹式硬密封蝶阀是一种软、硬金属叠层板，具有硬金属密封和弹性密封的优点，在低温下具有优良的密封性能。。蝶阀的主要特点是：操作力矩小，安装空间小和重量轻。以DN1000为例，蝶阀约2T，而闸

阀约3.5T，且蝶阀易与各种驱动装置组合，有良好的耐久性和可靠性。橡胶密封蝶阀缺点是作节流使用时，由于使用不当会产生气蚀，使橡胶座剥落、损伤等情况发生，所以如何正确选用则要根据工况要求。蝶阀的开度与流量之间的关系，基本上呈线性比例变化。如果用于控制流量，其流量特性与配管的流阻也有密切关系，湛江电动蝶阀，如两条管道安装阀门口径、形式等全相同，而管道损失系数不同，阀门的流量差别也会很大。如果阀门处于节流幅度较大状态，阀板的背面容易发生气蚀，有损坏阀门的可能，一般均在15°外使用。法兰式电动蝶阀-南京科宁阀门有限公司-湛江电动蝶阀由南京科宁阀门有限公司提供。南京科宁阀门有限公司为客户提供“通风阀,百叶阀,插板阀,启闭门,高温阀”等业务，公司拥有“科宁”等品牌，专注于蝶阀等行业。，在南京市江宁区苏源大道19号江宁九龙湖国际企业港的名声不错。欢迎来电垂询，联系人：常总。