

# 芜湖园林假山 假山找芜湖绿然制作 园林假山制作公司

产品名称	芜湖园林假山 假山找芜湖绿然制作 园林假山制作公司
公司名称	芜湖市绿然园林景观工程有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	芜湖市鸠江区湾里街道金圃花卉市场A区1号木屋
联系电话	18949552994 18949552994

## 产品详情

企业视频展播，请点击播放

视频作者：芜湖市绿然园林景观工程有限公司

### 塑石假山是用什么水泥制作的？

很多接触过塑石假山的人都知道，园林假山塑石，塑石是用水泥制作的，但水泥是什么型号的呢？还有就是水泥里需要添加剂吗？今天就为大家介绍一下塑石制作原料中的水泥。

水泥砂浆是塑石的面层材料，靠师傅的手艺雕刻出石纹，常见的是水泥与砂的混合物。塑石的面层由两层组成，分为一层固定水泥砂浆，另一层为二层纹理砂浆。层砂浆是固定铁丝网结构，将山体的大型勾勒出来，这层砂浆中的水泥比例较高，其中要添加玻纤丝增加结构抗拉力；第二层砂浆作为石纹雕刻面层，一般会添加胶粉、缓凝剂等辅材，降低砂浆的终凝时间，增加初凝周期，为纹理的雕刻创造更长的时间，同时辅材也能增强终凝后砂浆的强度。

塑石的常用水泥有32.5、42.5水泥，根据温度的不同，选用不同型号的水泥。温度高的情况下，如夏季，选用32.5型号水泥，温度低的时候，如冬天，选用42.5型号水泥。春秋季节，温度适中，两种水泥都适用。

随着塑石工艺的发展，也渐渐衍生出多种新型材料，在水泥砂浆方面，出现了易操作、性能强的复合砂浆，复合砂浆由厂商生产，将水泥、黄沙和辅料直接配比好，灌装成袋，塑石施工时，可以直接加水搅拌使用，省却了现场水泥与砂混合搅拌的麻烦，芜湖园林假山，砂浆强度也较高。但复合砂浆价格较高，视塑石施工的情况可酌情使用。

## GRC塑石假山安装施工

### 3.1、放样

对GRC塑石假山定位，采用网格法在现场确定山体的外轮廓线及水平点，沿轮廓线放出基础的挖土线。

3.2、基础工程 基础结构浇筑时应埋好钢材主骨架的预埋铁件5、型钢骨架。

3.3、主骨架安装 主骨架采用镀锌钢材，作为结构主受力部分，应根据山体造型的体量大小和高低要求，定出每根钢材的长度尺寸，逐根焊接，焊接质量应符合规范要求，焊缝应进行除锈防腐处理。

3.4、次骨架安装 次骨架采用镀锌钢材，作为主骨架与山皮间的连接，要求间距在1米以内，充分使山体牢固支撑的主结构上。

### 3.5、GRC假山山皮的组装

依据假山模型的位置及施工图的尺寸要求作为定位放样依据，随后进行组装，焊接牢固。

### 3.6、补缝钢筋焊接

采用 6圆钢，间距150\*150，焊接GRC山皮间的钢筋网，钢筋网需做防腐处理。

3.7、补缝钢网绑扎 采用孔径5\*5镀锌钢网绑扎于GRC山皮间的钢筋网上。在钢筋网格表面绑扎钢网前，依照钢筋网格的高低起伏逐块绑扎固定，再根据山体质感纹理的造型要求，进行局部敲压修整处理。

### 3.8、对补缝钢网抹灰塑形

依据GRC假山纹理顺势对补缝钢网抹灰塑形，使其衔接自然。按GRC假山整体造型表面抹灰塑形一层30-50毫米厚的1:1-1:2水泥砂浆，并抹灰塑形出山石的质感纹理。待砂浆未完全凝结时，用铁抹子及沟缝刀等工具进行山体表面造皱处理。

3.9、山石纹理细部处理 按照山体的初步造型和表面造皱，对峰峦、山涧、洞穴、溪流、断层、石矶、石质、纹理用切、凿、塑等方法进行细部造型处理，反复远近，正侧观察，园林假山价格，边塑造边使山体各部位达到自然山石的质感效果和天然景观的艺术效果。 3.10、山体着色

山体着色前应保证山体干燥并清理表面。先喷涂抗碱底漆，再依照要求基调颜色选用耐候型户外色浆及外墙乳胶漆调色，多次多层喷涂润色，以达到艺术效果要求，喷涂保护层。

假山在整体的造型上，不但可以相互融入到大自然之中，还可以在人们的情理之中，还要给人一种意料之外的美感。园林假山制作的建筑从古到今一直在用，是一种可以利用的设计师将不同种类的石头安装而成以用来装饰和美化环境的的小山，园林假山制作公司，从近距离范围内来观看景观，是来自大自然的山水风景奇观的缩小版本。

山石的叠砌手法，有传统的"山石张"手法：安、接、跨、悬、斗、卡、连、垂、剑、拼。以迄今为止的假山成品来看，人们更在意的是自然与朴实。特别是用千层石和花岗石的假山，人们看重是整体，而不是偏偶一角。

芜湖园林假山-假山找芜湖绿然制作-园林假山制作公司由芜湖市绿然园林景观工程有限公司提供。芜湖市绿然园林景观工程有限公司拥有很好的服务与产品，不断地受到新老用户及业内人士的肯定和信任。

我们公司是商盟认证会员，点击页面的商盟客服图标，可以直接与我们客服人员对话，愿我们今后的合作愉快！