

# 电动单梁起重机有哪些

产品名称	电动单梁起重机有哪些
公司名称	昆峰重工（苏州）有限公司
价格	120000.00/台
规格参数	品牌:昆峰重工 型号:kf 产地:东台
公司地址	江苏省昆山市
联系电话	13914965381

## 产品详情

电动单梁起重机是目前大多数企业广泛使用的起重机品种之一，经济实用，其额定载荷理论上可高达20吨甚至32吨。但常用的额定载荷大多在3吨到16吨之间，常用于一般用途，如起重机械、加工件、钢管、毛坯、模具等。它采用电动葫芦作为升降机构，一般不适合有爆炸性气体、可燃性粉尘、腐蚀性气体的环境，也不适合升降和融化。如果在这些特殊的工作环境中使用，应根据相应环境的起重机标准进行设计和制造。

单梁起重机和双梁起重机的区别：

1.不同的工作环境。通常单梁起重机会用在跨度要求小、起重量轻的地方，施工现场环境相对较小。双梁起重机主要用于跨度大、起重能力大、工作环境宽的场所。这种起重机工作水平较高，应用广泛。2.不同的结构特征。单梁起重机重量轻，结构简单，组装、拆卸和维护相对简单。双梁起重机具有结构复杂、自重大、安装维护要求高等特点。3.不同的制造成本。由于单梁起重机跨度小，制造成本低，耗材少。双梁起重机跨度大，制造成本高，技术要求高，价格相对较高。4.不同的操作模式。单梁起重机主要在地面操作，我们只需要通过手柄或远程控制进行操作。双梁起重机的操作功能需要由操作人员来控制。5.不同的机械性能。单梁起重机稳定性低，起重能力小，工作水平低。双梁起重机稳定性高，起重能力大，工作水平高。单梁起重机控制系统的电源接通后，调试和维护人员在工作时一定要非常小心。关闭电源后，他们等待变频充电指示灯熄灭，才能触摸机柜内的设备并进行必要的操作。单梁起重机有地面和空中两种作业方式。地面操作有两种：皮带手柄操作和遥控手柄操作。空气操作指驾驶室操作。驾驶室有开放式和封闭式两种，根据实际情况可分为左装或右装两种，还有侧装和端装两种进入方向，满足用户不同需求下的选择。否则，可能会造成人身伤害或死亡。首先，变频单梁起重机有什么特点?此外，禁止将输入电源与变频驱动器的输出端子U、V、W连接，否则会烧毁变频。单梁起重机通常指单梁桥式起重机。单梁吊桥主梁多采用工字钢或钢与钢板组合截面。起重小车通常由链滑车、电动葫芦或起重机作为起重机构的一个部件组装而成。