

国产微小型三辊压延机 普同potop PP PVC PE PC等常规塑料可用

产品名称	国产微小型三辊压延机 普同potop PP PVC PE PC等常规塑料可用
公司名称	广州市普同实验分析仪器有限公司
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	广州市番禺区大龙街开发路3号之四十101
联系电话	13640826195 13580599870

产品详情

国产微小型三辊压延机 普同potop PP PVC PE PC等常规塑料可用

规格

加热冷却方式 电加热/空气冷却

压片厚度范围 0.2-2 mm

辊直径 120mm

辊宽 260mm

压片宽度范围 0-200 mm

最高工作温度 180

温度控制精度 ± 1

(1) 仪器放置的位置必须干净、平整，并且地面坚实。建议将仪器搬运至目的地再拆包装，搬运过程中务必小心以防碰伤仪器。起吊时，确保仪器的起吊重心平衡，同时还应注意捆绑的皮带或绳索等不要压在按钮等零部件上，以防损坏。

(2) 安装仪器的场地需提供电源、压缩空气等，其中电源的位置应尽量靠近仪器安装位置，相关要求如下：

电源——三相交流电源，380 V，50 Hz；

气源——压缩空气，气压：4 - 6 bar。

(3) 请查装箱单并找出为本仪器配置的专用工具，其他常用工具等应由用户自行配备。

(4) 所有的安装工作必须由专业人员实施。