

变形缝铝合金盖板表面处理

产品名称	变形缝铝合金盖板表面处理
公司名称	泰州瑞合兴建材有限公司
价格	30.00/米
规格参数	型号:SEM型
公司地址	兴化市合陈镇昌合路北
联系电话	0523-83866598 15312384598

产品详情

建筑变形缝铝型材盖板表面解决

根据墙的厚薄，建筑变形缝可做成平缝、错口缝或企口缝，如下图1所表明。墙壁稍厚时，应取用错口缝或企口缝，有利于保温隔热和防水。但建筑抗震等级缝应做成平缝，有利于融进地震时的晃动。

外墙体变形缝构造特点是保温隔热、防水和外立面别具一格。根据缝宽的规格，缝内一般应封堵具有防水、保温隔热和防腐蚀的可塑性原料，如沥清麻絮、塑料条、聚苯保温板、脂膏等，建筑变形缝两边普遍抗老化好的镀锌板、铝板等遮住，但应注意金属材质盖板的构造处理，要分别融进伸缩节、混凝土裂缝或震动晃动的变形务必。

当墙面采用保温隔热绿色墙壁构造做法时，外墙变形缝构造更应注意选择盖缝板的原料及构造方式。

内墙变形缝的构造重要应考虑室内空气质量的设计装饰和睦，有的还必须充分考虑隔音、安全。一般采用具有一定设计装饰预期效果的木工板遮挡住，也可采用铜片离缝，但都必须注意能达到不一样的变形要求。

篷顶处的建筑变形缝可以用实木板、铜片或其他吊顶材料遮住，但构造应当注意不能伤害结构的变形，若是建筑变形缝，则应将盖板固定于混凝土裂缝较大的一侧。顶棚变形缝构造方式与内墙相近。