

# 宁乡混凝土砌块 混凝土砌块 中邦科技

|      |                                    |
|------|------------------------------------|
| 产品名称 | 宁乡混凝土砌块 混凝土砌块 中邦科技                 |
| 公司名称 | 湖南中邦再生资源科技有限公司                     |
| 价格   | 面议                                 |
| 规格参数 |                                    |
| 公司地址 | 湖南省宁乡市夏铎铺镇六度庵村夏铎铺机械工业园四号路18号（注册地址） |
| 联系电话 | 19173180296 19173180296            |

## 产品详情

同一种商品会根据不同的区划方法进行不同的分类。就陶粒的价格对每个人来说都有难度而言，按其用途广泛分类，其次是杭州的陶粒价格，发泡混凝土砌块，按密度不同可分为一般密度、超轻密度、超轻密度等这些类型。还有一种分区方法你可能掌握的不是很好，就是根据其设计的分区不同可以分为砾石状和圆形。

砾石状陶粒砾石状陶粒一般用天然铁矿石生产。首先将石材粉碎、破坏、焙烧，然后进行粉体筛分；也可通过粉碎筛选浮石、活性火山渣、矿渣、或煅烧煤矸石砖等天然轻质原料获得。

页岩陶粒与粘土陶粒用于屋面处理，它既可以保温隔热，湖南混凝土砌块，做成找坡层又可以防止屋面积水，极大地减小了屋面压力。还能防止因气温变化而引起屋面开裂。页岩陶粒与粘土陶粒用于工业设备管道、暖气管、空调管、蒸汽管等管道的保温，可在低温时防止管道收缩、冷脆，宁乡混凝土砌块，高温时保护热量部被损失。页岩陶粒与粘土陶粒用于水处理：页岩陶粒与粘土陶粒可对各种化工、自来水、污水等溶体的有害杂质进行过滤，并可作吸附材料，可除去污水及工业废水中的。

陶粒一般呈圆形或椭圆形或不规则石状。陶粒是一种质量轻，抗压强度高的物质，保温隔热效果好，由于内部多孔，用其制作的混凝土导热效率是普通混凝土导热率的1/2-1/3。

高强陶粒?

根据（轻集料及其试验方法）GB/T17431.1—1998新标准，混凝土砌块，高强陶粒是指强度标号不小于25

MPa的结构用轻粗集料。其技术要求除密度等级、筒压强度、强度标号

、吸水率有特定指标外，其他指标(颗粒级配、软化系数、粒型系数、有害物质含量等)与超轻、普通陶粒相同。生产高强陶粒时产量较低，耗能较大，附加值高，

销售价格比超轻陶粒、普通陶粒高50%左右。用高强陶粒配制高标号及预应力轻骨料混凝土必须均质。

宁乡混凝土砌块-混凝土砌块-中邦科技(查看)由湖南中邦再生资源科技有限公司提供。行路致远，砥砺前行。湖南中邦再生资源科技有限公司致力成为与您共赢、共生、共同前行的战略伙伴，更矢志成为墙面砖具有竞争力的企业，与您一起飞跃，共同成功!