

# 自粘防水卷材施工 日照自粘防水卷材 山东巨洋防水

产品名称	自粘防水卷材施工 日照自粘防水卷材 山东巨洋防水
公司名称	山东巨洋防水科技有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	山东省寿光市台头镇工业园
联系电话	13054706868 13054706868

## 产品详情

高分子自粘防水卷材的标志、包装、运输与贮存要求：

(1)片材应缠绕在硬质芯材上，并应卷紧卷齐，外用适宜材料包装。

(2)每一独立包装应有合格证，并注明产品名称、产品标记、商标、制造厂名址、生产日期、产品标准编号等。

(3)片材在运输与贮存时，应注意勿使包装损坏，自粘卷材防水，放置于通风、干燥处，贮存垛高不

应超过平放5个片材卷高度。堆放时，应衬垫平坦的木板，自粘防水卷材施工方案，离地面20cm，并应隔离热源、避免阳光直射，自粘防水卷材施工，禁止与酸、碱、油类及有机溶液等接触。

(4)在遵守(3)规定的条件下，自生产之日起在不超过1年的保存期。

## 自粘防水卷材

自粘防水卷材施工要求的话就是找平层收水后应压光，充分养护，不得酥松，起砂、起壳、表面应平整、光滑、干燥。涂刷一道基层处理剂，要求均匀，干燥约1-2小时后，对屋面所有雨水口，突出屋面管道周围等细部分防水密封膏密封。

自粘防水卷材除主体材料外，表面材料聚乙烯膜也具有优良的防水性和很高的强度（聚乙烯丙纶卷材即仅以此膜防水），因此防水具有双重保险性。

耐腐蚀：该卷材具有很好的耐酸、耐碱，耐化学腐蚀，在各种环境中具有优良的耐老化性能。

施工安全，不污染环境，施工简便干净，容易做到现场文明施工。 耐腐蚀：该卷材具有良好的耐酸、

耐碱、耐化学腐蚀（铝箔卷材的表面部分除外），在各种环境中具有优良的耐老化性能。适用于工业与民用建筑的屋面、地下室、室内、市政工程和蓄水池、游泳池以及地铁隧道防水。还适用于木结构和金属结构屋面的防水工程。特别适用于不宜动用明火的石油库、化工厂、纺织厂、粮库等防水工程。

蠕变性内粘防水卷材具有以下特点：

- 1)当基层开裂时，日照自粘防水卷材，蠕变性底胶吸收了来自基层的应力，使应力不会传递给防水层，使防水层在整个使用寿命周期内始终处于无应力状态，避免防水层受到来自于基层的应力的作用而被拉裂；
- 2)蠕变型底胶具有压敏性，在防水层的整个耐用年限内部具有粘性和自愈能力，当防水层受到外力作用被戳破时，破坏点不会扩大，防水层底部不会呈现渗水现象，蠕变性底胶的压敏性作用具有逐渐修复破坏点的作用。
- 3)蠕变性卷材的上覆防水层对拉伸强度和延伸率的要求降低，对其性能要求可更集中于防水能力和耐老化性能。

自粘防水卷材施工-日照自粘防水卷材-山东巨洋防水(查看)由山东巨洋防水科技有限公司提供。山东巨洋防水科技有限公司在防水、防潮材料这一领域倾注了诸多的热忱和热情，山东巨洋防水一直以客户为中心、为客户创造价值的理念、以品质、服务来赢得市场，衷心希望能与社会各界合作，共创成功，共创辉煌。相关业务欢迎垂询，联系人：侯经理。同时本公司还是从事sbs防水卷材价格，山东sbs改性防水卷材，自粘sbs防水卷材的厂家，欢迎来电咨询。