

淄博高分子自粘胶膜防水卷材生产 星洲防水

产品名称	淄博高分子自粘胶膜防水卷材生产 星洲防水
公司名称	潍坊市星洲防水材料有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	山东省寿光市台头工业区
联系电话	15063659238 15063659238

产品详情

企业视频展播，请点击播放

视频作者：潍坊市星洲防水材料有限公司

自粘胶膜防水卷材施工方案

- 1、先将自粘胶膜防水卷材按弹线位置对准在围护结构墙的基层上，高分子自粘胶膜防水卷材生产，卷材光滑一面朝向围护结构，耐候颗粒层面向结构混凝土墙。
- 2、然后，采用机械固定法，把1.5mm自粘胶膜聚乙烯防水卷材固定于围护结构墙支撑面上，钉固位置应在距卷材预留自粘边外边缘5mm处。根据现场实际情况，卷材长边每隔500mm左右进行机械固定。
- 3、施工时，撕去长边预留自粘搭接边表面的隔离膜，进行长边搭接，同时确保所有钉固点被相邻卷材的搭接边覆盖。搭接后应立即用压辊辊压，以确保密封粘牢。

自粘胶膜防水卷材是以树脂类高分子（EVA、LDPE、HDPE、ECB等）片材为主体防水材料，在防水基材上覆自粘胶膜的高分子自粘防水卷材。产品性能优越，那为什么说自粘胶膜防水卷材厂家即将迎来“革命”呢？

建材绿色化之所以升至国家行动，与我国环境保护和节能减排政策有关。近年来，建材工业单位增加

值耗能严重，氮氧化物和粉尘排放总量削减任务加大，使建材工业成为资源能源消耗高、污染物排放总量大、产能严重过剩的“生态透支大户”。而绿色建材恰恰能在生产和使用过程中，起到节能、减排、安全、便利和可循环的作用。

自粘胶膜防水卷材施工要点是清扫基层（找平层）---制备粘接胶---处理复杂部位---铺贴卷材---保护：

- 1.基层清理湿润：将基层表面的灰尘杂物清理干净，干燥的基面应预先洒水润湿，但不能有残留的积水。
- 2.复杂部位处理：防水层施工前，应按图纸要求先做好复杂部位（屋面的凸出部位雨水口天沟檐口檐口沟；地下防水的阴角阳角穿墙管等）的附加层，复杂部位的附加层用卷材水泥胶（配比同防水层粘接用胶）或聚氨酯胶处理粘接。
- 3.大面卷材铺贴：复合卷材铺贴时，先在铺贴部位将复合卷材预防3至12米（地下工程可预防2至3米），找正方向后，在中间处固定，将卷材一端卷至固定处粘贴，这端粘接完毕后，再将预防的卷材另一端卷回至已粘贴好的后粘贴卷材，同时在卷材上表面用刮板将粘接面排气压实，排除多余部分粘接胶。

淄博高分子自粘胶膜防水卷材生产-星洲防水由潍坊市星洲防水材料有限公司提供。淄博高分子自粘胶膜防水卷材生产-星洲防水是潍坊市星洲防水材料有限公司今年新升级推出的，以上图片仅供参考，请您拨打本页面或图片上的联系电话，索取联系人：郑经理。