

青岛平度市手动叉车/西林诺力2吨3T仓库卸货托盘液压车/地牛搬运车

产品名称	青岛平度市手动叉车/西林诺力2吨3T仓库卸货托盘液压车/地牛搬运车
公司名称	华晟叉车（烟台）有限公司
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	烟台市开发区北京南路27号
联系电话	13606382298

产品详情

青岛平度市手动叉车/西林诺力2吨3T仓库卸货托盘液压车/地牛搬运车

手动液压平台车，是一种小型升降机械，主要用于小范围的升降，物品提取、摆放，还用于搬运小型贵重物品。产品外观大方美观、结构牢固、稳定安全可靠，内在性能和使用寿命已达到同等设备水平。目前市场主要为液压驱动升降，由于体积小巧，移动方便广泛应用于物流运输、仓库管理，图书馆、超市、及普通小型设备制造业。

手动液压堆高车是手动堆高车的一种，它使用机电一体化液压站，是无污染，无动力的装卸产品，对于那些有防火，防爆要求的场地（如印刷车间，油库，码头，仓库等）更为适用。适用于机械制造，造纸，印刷，搬运，物流等行业。手动液压堆高车主要由车架部件、液压部件、货叉部件、链条等组成。起升货物时，关闭卸荷阀，上下摇动手把（或上下踩踏脚踏把），使压力油进入油缸，推动柱塞杆，使链条带动货叉部件起升货物。下降货物时，打开卸荷阀，油缸内的压力油回流到油箱内、活塞杆下降，货叉部件靠自重下降到底部。

电动托盘搬运车：采用电动液压泵进行升降，使用电控进行行驶速度的调节，承载能力1.5-3吨，作业通道宽度一般为2.3~2.8米，货叉提升高度一般在210mm左右，主要用于仓库内的水平搬运及货物装卸。有步行式、站驾式和坐驾式等三种操作方式，带踏板和不带踏板等多种规格，可根据客户要求选择。

电动托盘堆垛车：电动托盘堆垛车分为全电动托盘堆垛车和半电动托盘堆垛车两种类型，前者为行驶，

升降都为电动控制，比较省力。而后者是需要人工手动拉或者推着叉车行走，升降则是电动的。承载能力为 1.0~2.5吨，作业通道宽度一般为2.3~2.8米，在结构上比电动托盘搬运叉车多了门架，货叉提升高度一般在4.8米内，适用于短距离的搬运、堆垛，移位，主要用于仓库内的货物堆垛及装卸。