

威海环翠区地牛叉车/西林手动液压搬运车/诺力人力仓库家用手拖车 工厂直供

产品名称	威海环翠区地牛叉车/西林手动液压搬运车/诺力人力仓库家用手拖车工厂直供
公司名称	华晟叉车（烟台）有限公司
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	烟台市开发区北京南路27号
联系电话	13606382298

产品详情

威海环翠区地牛叉车/西林手动液压搬运车/诺力人力仓库家用手拖车工厂直供

电动托盘堆垛车：电动托盘堆垛车分为全电动托盘堆垛车和半电动托盘堆垛车两种类型，前者为行驶，升降都为电动控制，比较省力。而后者是需要人工手动拉或者推着叉车行走，升降则是电动的。承载能力为1.0~2.5吨，作业通道宽度一般为2.3~2.8米，在结构上比电动托盘搬运叉车多了门架，货叉提升高度一般在4.8米内，适用于短距离的搬运、堆垛，移位，主要用于仓库内的货物堆垛及装卸。

前移式叉车：对成件托盘货物进行装卸、堆垛和短距离运输作业的前移轮式搬运车辆。用于仓储大型物件的运输，通常使用电池驱动。前移式叉车集平衡重式电动叉车、堆垛车的优点于一身，具有环保节能、噪音小、高起升、作业空间小等特点，承载能力1.0~2.5吨，门架可以整体前移或缩回，缩回时作业通道宽度一般为2.7~3.2米，提升高度高可达11米左右，常用于仓库内中等高度的堆垛、取货作业。前移叉车可根据操作方式分为大前移（带有驾驶室，通过方向盘来操作转向）和小前移（通过手柄来操作转向），可分为座驾前移式和站驾前移式。

电动拣选叉车：在某些工况下（如超市的配送中心），不需要整托盘出货，而是按照订单拣选多种品种的货物组成一个托盘，此环节称为拣选。按照拣选货物的高度，电动拣选叉车可分为低位拣选叉车（2.5M内）和中高位拣选叉车（高可达10米）。承载能力2.0~2.5吨（低位）、1.0~1.2吨（中高位，带驾驶室提升）。

