

北方KOSMEK无泄漏自动接头JWC/JWD考世美机械手工业机械人

产品名称	北方KOSMEK无泄漏自动接头JWC/JWD考世美机械手工业机械人
公司名称	北京品控科技有限公司
价格	18.00/件
规格参数	品牌:KOSMEK 产地:日本 类型:JWCJWD
公司地址	北京市石景山区八大处高科技园区内6-C号地3号楼203室
联系电话	010-57261993 18612180393

产品详情

考世美无泄漏自动接头JWC/JWD文字

产品名称: 考世美无泄漏自动接头JWC/JWD

压力范围: 0.5MPa以下

动力: 气动

简单介绍:

无泄漏自动接头, 可在与气源分离的状态下保持气压元器件的夹紧状态

特长:

易于实现系统简易化的具有, 气压保持功能的自动联结器。

无泄漏自动接头, 可在与气压源分离的状态下保持气压元器件的夹紧状态。

在负压下也可使用, 有需求时请另行咨询。

1. 工件的搬入 工件的夹紧
- 2 托盘搬运

在加压状

态下FEN离无泄漏自动接头。

托盘（夹
具）气压回路中的气压呈保持状态，

通过无泄漏自动接头进行QY供给 搬送中无需供给气压

无需气压
配管，可自由搬送。

3.中间工序（加工工序 压庄工序） 4. 工件的搬出

可在保持工件夹紧的状态下，搬送至下一道
作业结束后，进行无泄漏自动接头的对接并解除气压。

工序，可在没有气压源的环境下正常进行。（供给释放用气压，然后搬出工件。）

动作说明：

加压状态下进行对接及分离操作时的示意图：

托盘（夹具）搬入前 托盘（夹具）的搬入 对接状态
加压分离

自动接头对接部没有反作用力

自动接头对接部有反作用力 分离前：自动接头对接部有反作用力

YL源侧（JWC） 在超出对接设定尺寸1.5mm的状态下 当今日对接设定尺寸内时，
加压状态下进行无泄漏自动接头的

气压回路呈断开状态。在此时点上，
气压回路会呈连接状态。 分离操作。托盘侧（夹具侧）的回

不会发生反作用力。
此时，因内部弹簧及供给的 路保持加压状态。

气压的作用而产生反作用力。

与定位夹紧器、托盘快换系统并用时

可利用定位夹紧器、托盘快换系统的动作进行无泄漏自动对接接头的对接。

进行无泄漏自动接头的加压对接时，请施加规格栏所指示的反作用力以上

的荷重后进行定位夹紧器、托盘快换系统的夹紧操作。
定位夹紧器/托盘快换系统

回路符号：

JWD(2次侧/压力保持侧)

JWC(1次侧/压力源侧)

与该产品相关联的推荐产品

与该产品JWC/JWD相关的推荐产品					
序号	产品名称	型号	动作方式	压力范围	释放方式
1	气压式托盘快换装置	SWT	复动	0.35-1MPa	气压夹紧/气压释放
2	高能力气动托盘快换系统[内置倍力机构]	WVS	0.25-0.5MPa		